



Regione Basilicata
COMUNE DI ROTONDELLA
Provincia di Matera

**REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE
- LABORATORIO DI COMUNITA' -
EX CARCERE DEL COMUNE DI ROTONDELLA
PO FERS BASILICATA 2014-2020 - ASSE VII "INCLUSIONE SOCIALE"
AZIONE 9A.9.3.5**



PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI ROTONDELLA (MT)**

A_07

DATA: maggio 2019

ELABORATO

ELENCO PREZZI E NUOVI PREZZI

PROGETTISTA INCARICATO:



Ing. Flavio PUGLIESE

*Studio Tecnico Ing. Flavio Pugliese
Via Longarone, n.20 - Policoro (MT)
cell: 338.9875650 mail:ingflaviopugliese@gmail.com*

ELENCO PREZZI

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE /
LABORATORIO DI COMUNITA' - EX CARCERE DI ROTONDELLA (MT).

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Rotondella

Data, 14/05/2019

IL TECNICO
Ing. Flavio PUGLIESE



| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1 B.02.002.03 | Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature di mattoni pieni o semipieni di qualsiasi spessore, non infer. a 2 teste. euro (sessanta/21) | mc | 60,21 |
| Nr. 2 B.02.012.02 | Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio delle strutture murarie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso ponteggio; euro (sei/04) | mq | 6,04 |
| Nr. 3 B.02.014.01 | Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5; euro (otto/93) | mq | 8,93 |
| Nr. 4 B.02.014.03 | idem c.s. ...di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm; euro (uno/75) | mq | 1,75 |
| Nr. 5 B.02.015.09 | Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le strutture sottostanti; compreso caricamento su idoneo automezzo e esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di rivestimento interno ed esterno in piastrelle di terracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali; euro (cinque/59) | mq | 5,59 |
| Nr. 6 B.02.023.01 | Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq; euro (sei/50) | mq | 6,50 |
| Nr. 7 B.02.023.03 | idem c.s. ...o discarica: idem con superficie fino a 0.75 compresa rimozione di eventuale protezione; euro (diciassette/48) | mq | 17,48 |
| Nr. 8 B.02.023.12 | idem c.s. ...o discarica: di qualsiasi manufatto in ferro non riconducibile ad alcuna delle voci precedenti superficie minima 0,75 mq.; euro (nove/94) | mq | 9,94 |
| Nr. 9 B.02.023.13 | Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: sovrapprezzo per rimozioni di manufatti ai punti 01), 09), 10) precedenti in lega d'alluminio anzichè in ferro; euro (quattro/28) | mq | 4,28 |
| Nr. 10 B.02.024.02 | Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso il distacco e la raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del telaio dell'infisso dove era applicata la lastra di vetro. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: lastre su infissi in ferro mediante bacchette fissate all'infisso con recupero lastre; euro (tre/29) | mq | 3,29 |
| Nr. 11 B.02.026.01 | Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piomb e zanche. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; euro (undici/32) | cad | 11,32 |
| Nr. 12 B.02.026.02 | idem c.s. ...discarica: di vaso alla turca compreso cassetta tubo di scarico e sifone; euro (quindici/28) | cad | 15,28 |
| Nr. 13 B.02.026.03 | idem c.s. ...discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; euro (dieci/70) | cad | 10,70 |
| Nr. 14 B.02.027.02 | Rimozione di articoli vari, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse con esclusione degli oneri di ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: Paraspigoli in ferro angolari fino a mm. 50x50 e lunghezza fino mt. 1.70; euro (due/26) | cad | 2,26 |
| Nr. 15 B.02.027.03 | idem c.s. ...o discarica: sovrapprezzo a 01) e 02) per ripristino dell'intonaco o rasatura a gesso; euro (tre/12) | cad | 3,12 |


| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 16 B.02.028 | Sgombero di macerie e detriti di qualsiasi genere da cantinati di stabili abitati, previa annaffiatura, sollevamento e trasporto al piano cortile, senza arrecare disturbo agli inquilini o occupanti, successivo carico, anche con mezzi meccanici esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica. euro (diciotto/81) | mc | 18,81 |
| Nr. 17 B.02.037 | Demolizione di fognatura orizzontale, appoggiata sospesa o interrata (escluso scavo) compreso il trasporto delle risultanze al piano cortile, carico e allontanamento delle stesse alle pp. dd., eventuale chiusura dei fori passanti nella muratura in genere, spostamento di masserie esistenti nei cantinati e simili e loro collocazione come in origine. euro (diciotto/54) | ml | 18,54 |
| Nr. 18 B.04.022.01 | Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1 per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento, posato con i fori orizzontali, compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x10x25; euro (ventisette/23) | mq | 27,23 |
| Nr. 19 B.04.022.04 | idem c.s. ...d'arte. cm 25x20x25; euro (trentanove/96) | mq | 39,96 |
| Nr. 20 B.04.033.01 | Muratura a cassa vuota eseguita con malta bastarda costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a cm. 40, compresi di collegamenti trasversali con elementi di punta e ferri sagomati, l'incassatura superiore, la formazione di mazzette e squarci, l'onere degli spigoli, e quanto altro si renda necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte. Prezzi da applicarsi alla superficie effettiva di ciascuna parte, senza detrazione dei vuoti delle finestre e porte finestre, per tenere conto degli oneri per la creazione di sguinci, architravi, ecc. parete esterna con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1 cm 20 e parete interna con forati di spessore cm 10; euro (sessantadue/00) | mq | 62,00 |
| Nr. 21 B.13.012.01 | Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino, per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5. euro (ventitre/76) | mq | 23,76 |
| Nr. 22 B.13.015.02 | Rifacimento parziale con (rappezzati discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale compreso la scrostatura, modalità di misurazione come alle premesse, con tutti gli oneri connessi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti interne, piane verticali, euro (ventidue/96) | mq | 22,96 |
| Nr. 23 B.14.022.01 | Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, per esterno, antiscivolo, di prima qualità, rispondente alla norma DIN 51130 con R10 minimo, fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, quest'ultimo da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm. euro (cinquantaotto/83) | mq | 58,83 |
| Nr. 24 B.14.123.01 | Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e il calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con idonei fuganti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm. euro (quarantuno/81) | mq | 41,81 |
| Nr. 25 B.14.131 | Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (tredici/56) | ml | 13,56 |
| Nr. 26 B.18.014.03 | Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifi ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. rovere naturale. euro (duecentotrentatre/35) | cad | 233,35 |
| Nr. 27 B.18.018.01 | Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, fornita e posta in opera, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura oltre oneri e magisteri di fornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte. - struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro euro (centosessantatre/80) | cad | 163,80 |
| Nr. 28 B.18.019.03 | Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifi ad incastro in multistrato e serratura a gancio con | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. rovere naturale. euro (trecentoventuno/28) | cad | 321,28 |
| Nr. 29 B.18.089.03 | Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso ferramenta. larghezza oltre cm 10 fino a euro (undici/42) | ml | 11,42 |
| Nr. 30 B.18.132.03 | Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura. euro (centocinquantauno/18) | cad | 151,18 |
| Nr. 31 B.21.010.02 | Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte, pigmentata tinte chiare. euro (undici/79) | mq | 11,79 |
| Nr. 32 B.25.003 | Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici, eseguiti con autocarri di portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. euro (uno/96) | mc/km | 1,96 |
| Nr. 33 B.25.004.02 | Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 02 - mattoni. euro (due/28) | ql | 2,28 |
| Nr. 34 D1.03.004.01 | Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per singolo sanitario quali: tazza con cassetta, orinatoio beverino a parete. euro (sessanta/52) | cad | 60,52 |
| Nr. 35 D1.03.004.02 | idem c.s. ...sanitario quali: bidet, lavabo, lavatoio, doccia, vasca. euro (centoventuno/07) | cad | 121,07 |
| Nr. 36 D1.03.013.04 | Vaso igienico con scarico a pavimento a sifone incorporato in vetrochina, di colore bianco, posto in opera mediante allettamento con malta cementizia idonea e fissato con viti e borchie. corredato di sedile in termoindurente. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, guarnizioni, sedile in termoindurente, anelli in gomma e collarini metallici. Escluso opere murarie e compreso collegamento agli scarichi fognari: Monoblocco scarico a pavimento completo di sedile in plastica e cassetta di scarico con coperchio e batteria di scarico cromata. euro (cinquecentododici/71) | cad | 512,71 |
| Nr. 37 D1.03.017.02 | Lavabo in vetrochina di colore bianco delle dimensioni di circa cm. 65 x 50 fornito e posto in opera con montaggio su due mensole in ghisa smaltate collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione acqua calda e fredda, compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete, viti e bulloni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lavoro finito. Escluso opere murarie: Con colonna . euro (duecentoquattordici/36) | cad | 214,36 |
| Nr. 38 D1.03.018.01 | Lavabo in vetrochina di colore bianco delle dimensioni di circa cm. 70 x 55 fornito e posto in opera con montaggio su due mensole in ghisa smaltate collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione acqua calda e fredda, compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete, viti e bulloni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lavoro finito. Escluso opere murarie: Senza colonna . euro (trecentoventidue/23) | cad | 322,23 |
| Nr. 39 D2.02.016.02 | Fornitura e posa in opera di valvola termostatica per radiatori, con corpo in ottone e attacchi a squadra o dritti, fornita di guarnizione di tenuta in EPDM, pressione massima di esercizio 10 bar, completa di testa temostatica con sensore incorporato con elemento sensibile a liquido, con scala graduata per la regolazione e adattatore a guscio antimanomissione. Valvola termostatica, pressione massima di esercizio 10 bar, diametro 1/2'. euro (quarantacinque/43) | cad | 45,43 |
| Nr. 40 D2.02.017.01 | Fornitura e posa in opera di detentore, corpo in ottone con attacchi a squadra o dritti, fornito di guarnizione di tenuta in EPDM. Pressione massima di esercizio 10 bar. Detentore con corpo in ottone, diametro 3/8'. euro (undici/26) | cad | 11,26 |
| Nr. 41 D2.06.001.03 | Fornitura e posa in opera di Piastre in ghisa preverniciate, posate in opera con tappi, staffe, guarnizioni , valvoline di sfciato, valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. a 4 canali ; batterie da 10 elementi altezza da 562 a 875 W.da 99,4 a 143,7 ad elemento. euro (zero/34) | w | 0,34 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 42 D3.04.001.03 | Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforati chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime di pagare a parte; per misure assimilabili a: 400 x 800 mm (64 mod.DIN). euro (quattrocentoquarantasei/55) | cad | 446,55 |
| Nr. 43 D3.04.007.03 | Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete Fornitura e posa in opera di centralino idroboa generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in PVC, costituita da elementi componibili, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in PVC, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 310 x250 mm (12 mod. DIN). euro (trentasette/03) | cad | 37,03 |
| Nr. 44 D3.04.007.04 | idem c.s. ...a: 310 x370 mm (24 mod. DIN). euro (cinquantanove/51) | cad | 59,51 |
| Nr. 45 D3.04.008.05 | Interruttore magnetotermico, P.I. 4.5 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 4,5 kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. . Bipolare da 1 a 32 A. euro (ventidue/90) | cad | 22,90 |
| Nr. 46 D3.04.009.06 | Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. . Bipolare da 38 a 63 A. euro (sessanta/75) | cad | 60,75 |
| Nr. 47 D3.04.016.04 | Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo A. euro (ottanta/38) | cad | 80,38 |
| Nr. 48 D3.04.016.05 | idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo AC. euro (centoottantaquattro/89) | cad | 184,89 |
| Nr. 49 D3.04.018.04 | Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo A, posti in opera e cablati in quadri predisposti: . bipolare da 63 A Id: 0.3. euro (novantaquattro/59) | cad | 94,59 |
| Nr. 50 D3.04.021.06 | Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatori per la protezione delle linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e cablati in quadri predisposti (escluso fusibile): . portafusibili sezionabili da 2P, 500 V, In (A) 32. euro (quattordici/92) | cad | 14,92 |
| Nr. 51 D3.04.022.02 | Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso domestico classe II, costituito da una base DIN e una cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti : . limitatori di sovratensione modulari. (SPD) 15kA 2P 230 V. euro (centoventiotto/00) | cad | 128,00 |
| Nr. 52 D3.04.029.01 | Fornitura e posa in opera di spie luminose per presenza rete poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : . spie illuminose per guida DIN 1 modulo DIN. euro (sedici/12) | cad | 16,12 |
| Nr. 53 D3.05.002.10 | Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 1x16; euro (sei/80) | ml | 6,80 |
| Nr. 54 D3.05.010.26 | Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 3x6; euro (nove/13) | ml | 9,13 |
| Nr. 55 D3.05.010.27 | idem c.s. ...sezione mmq. 3x4; euro (sette/19) | ml | 7,19 |
| Nr. 56 D3.05.010.28 | idem c.s. ...sezione mmq. 3x2,5; euro (quattro/43) | ml | 4,43 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 57 D3.05.010.29 | idem c.s. ...sezione mmq. 3x1,5; euro (quattro/13) | ml | 4,13 |
| Nr. 58 D3.06.007.05 | Guaina spiralata serie alta temperatura in materiale brmoplastico autoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte, compresa la fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 25. euro (cinque/76) | ml | 5,76 |
| Nr. 59 D3.06.012.03 | Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free. Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: . mm 150x110x70. euro (nove/38) | cad | 9,38 |
| Nr. 60 D3.06.016.03 | Canale in PVC Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC fornito e posto in opera a vista comprese le giunzioni ed il fissaggio, i pezzi speciali (per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da valutare in ragione di m di canale): mm 105x50. euro (nove/47) | ml | 9,47 |
| Nr. 61 D3.06.017.03 | Coperchi rettilinei in PVC Fornitura e posa in opera di coperchio rettilineo in PVC: mm 85 (per canale 105x50 mm). euro (due/72) | ml | 2,72 |
| Nr. 62 D3.07.001 | Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttore del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. euro (trentasette/81) | cad | 37,81 |
| Nr. 63 D3.07.003 | Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiale isolante, n°2 deviatori del tipo, placche di rivestimento PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. euro (sessantadue/76) | cad | 62,76 |
| Nr. 64 D3.07.005 | Punto luce invertito a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da cinque conduttori tipo collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiale isolante, n. 4 deviatori del tipo modulare, placche di rivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiature, ed ogni altro onere e magistero. . euro (novantacinque/36) | cad | 95,36 |
| Nr. 65 D3.07.006 | Punto luce senza calata a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere emagistero. euro (sedici/12) | cad | 16,12 |
| Nr. 66 D3.07.014 | Punto di comando pulsante a tirante costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante pulsante a tirante, suoneria elettronica e placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (ottantasei/70) | cad | 86,70 |
| Nr. 67 D3.07.017.01 | Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o raccordabile metallica o in PVC, posata in vista a partire dalla linea dorsale; i conduttori tipo N07V-K o Nlvv-K di sezione minima di fase e di terra pari i mmq 1.5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a soffitto tubazione pvc. euro (nove/31) | cad | 9,31 |
| Nr. 68 D3.08.004 | Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (quarantotto/38) | cad | 48,38 |
| Nr. 69 D3.08.013.02 | Fornitura e posa in opera di presa di corrente ad alveoli schermati in scatola esistente: presa 2 x 16 A+T. euro (tredici/08) | cad | 13,08 |
| Nr. 70 D3.08.013.03 | idem c.s. ...esistente: presa 2P+T 16A con bipasso. euro (diciotto/92) | cad | 18,92 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 71 D3.08.017.02 | Incremento al punto presa per esecuzione IP 44155 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o raccordabile metallica o in PVC, posata in vista a partire dalla linea dorsale; i conduttori tipo N07V-K o NIVV-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1.5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le cune. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Punto presa 2x16A + T tubazione PVC. euro (sette/91) | cad | 7,91 |
| Nr. 72 D3.08.019 | Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa telefonica del tipo modulare RJ12, placca dirivestimento in PVC in opera comprende il cavo ad una coppia polare, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. . euro (quarantaquattro/53) | cad | 44,53 |
| Nr. 73 D3.08.020 | Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale TV passante del tipo modulare derivata, placca di rivestimento in PVC in opera compreso il derivatore, il cavo coassiale 75 Ohm, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquantaquattro/81) | cad | 54,81 |
| Nr. 74 D3.10.014.03 | Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima ore Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni-Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo emergenza). euro (centosessantaquattro/89) | cad | 164,89 |
| Nr. 75 D3.10.021.02 | Plafoniera a forma tonda con tecnologia LED realizzata con corpo in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in polycarbonato trasparente, liscio esternamente antipolvere, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad una altezza max di m 3.50. Sono compresi : gli accessori; le staffe di fissaggio; la posa in vista. tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione fino a 20W; euro (ottantacinque/02) | cad | 85,02 |
| Nr. 76 D3.10.022.03 | Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo stampato ad iniezione in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore stampato ad iniezione in polycarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad una altezza max di m 3.50. Sono compresi : gli accessori; le staffe di fissaggio; la posa in vista. Il tutto con grado di protezione IP66. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione fino a 37W; euro (novantadue/61) | cad | 92,61 |
| Nr. 77 D3.11.019.02 | Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio esterno, grado di protezione IP 65; euro (sessantanove/91) | cad | 69,91 |
| Nr. 78 D3.16.001 | IMPIANTI INDIVIDUALI. Presa telefonica per connettori tipo jack RJ11/RJ12/RJ45 completo di cassetta, supporto e placca in PVC. euro (trentaquattro/03) | cad | 34,03 |
| Nr. 79 NP001 | Oneri per collegamento nuovo impianto elettrico a impianto esistente euro (millecinquecento/00) | a corpo | 1'500,00 |
| Nr. 80 NP002 | Oneri per collegamento nuovo impianto termico a impianto esistente euro (duemila/00) | a corpo | 2'000,00 |
| Nr. 81 NP003 | carico a trasporto in deposito indicato dalla committenza euro (tremilacinquecento/00) | a corpo | 3'500,00 |
| Nr. 82 NP004 | Montacarichi per disabili euro (dodicimilasettecentootanta/00) | a corpo | 12'780,00 |
| Nr. 83 NP005 | Sedia Interlocutoria con struttura realizzata in tubolare metallico D. 25,00 mm., verniciatonero. Sedia e schienale imbottiti con tessuto standard. Marca Selin euro (trenta/00) | cadauno | 30,00 |
| Nr. 84 NP006 | Scrivania con gambe a ponte con piano in legno, realizzato con pannello di particelle di legno spes. 18.00 mm., nobilitato in melaminico e bordato in ABS 2.00 mm., in tinta con la superficie; le gambe in tubolare di acciaio verniciate a polveri epossidiche. dimensioni (180.00 x 80.00 x 75.00) cm. Marca Las euro (duecentoventicinque/00) | cadauno | 225,00 |
| Nr. 85 NP007 | Tavolo realizzato interamente in legno, struttura in massello di faggio (6.30 x 6.30) cm e piano in multistrato (80.00 x 80.00) cm., completo di predisposizione per l'inserimento della prolunga (prolunga esclusa). Marca Faber euro (cento/00) | cadauno | 100,00 |
| Nr. 86 | Sedia realizzata interamente in legno di Faggio: multistrato di Faggio spes. 6.00/7.00 mm.. Sedile a canale con bordo | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| NP008 | anteriore ricurvo e spalliera curvata,. Verniciatura al naturale, ove in vista. Seduta in paglia e schienale in legno. Marca Faber euro (trentacinque/00) | cadauno | 35,00 |
| Nr. 87 NP009 | Poltrona operativa con base girevole e braccioli in nylon nero, D. 680 mm., a 5 razze, dotate di ruote piroettanti in nylon nero D. 50.00 mm. e perno in acciaio zincato ad innesto rapido. Alzata a gascon schienale regolabile. Rivestimento in peltex colorato. Marca Selin euro (sessantacinque/00) | cadauno | 65,00 |
| Nr. 88 NP010 | Scrivania con fianchi e piano in legno, realizzato con pannello di particelle in legno, spes. 18.00 mm., nobilitato in melaminico e bordato in ABS 2.00 mm., in tinta con la superficie. dimensioni (180.00x80.00x75.00). Marca Las euro (centocinquanta/00) | cadauno | 150,00 |
| Nr. 89 NP011 | Banco reception con fianchi e piano in legno, realizzato con pannello di mparticelle di legno, spes. 18.00 mm., nobilitato in melaminico e bordato in ABS 2.00 mm., in tinta con la superficie e completo di mensola e allungo SX. dimensioni (365.00/102.50 x 72.50/62.50 x 105.00) cm..Marca Las. euro (millecentoottantacinque/00) | cadauno | 1'185,00 |
| Nr. 90 NP012 | Divano 2 posti con struttura realizzata con tubolare metallico. I piedini sono in lega metallica cromata. Sedili, schienale e braccioli con cuscini in gomma in poliuretano espanso indeformabile, dotati, interamente, di rinforzi realizzati con pannelli di particelle di legno spes. 18.00 mm.. Imbottitura in eco-pelle. dimensioni (128.00 x 63.00 x 70.00) cm.. Marca Selin. euro (cinquecentoquarantacinque/00) | cadauno | 545,00 |
| Nr. 91 NP013 | Tavolino con fianchi e piano in legno, realizzato con pannello di particelle di legno spes. 18.00, nobilitato in melaminico e bordato in ABS 2.00 mm., in tinta con la superficie. dimensioni (60.00 x 60.00 x 38.00) cm.. Marca Las. euro (centodieci/00) | cadauno | 110,00 |
| Nr. 92 NP014 | Supporto su ruote, struttura realizzata con pannello di particelle di legno spes. 18.00 mm., nobilitato in melaminico 0,4 mm., completo di ante e battente e vano a giorno. dimensioni (65.00 x 55.00 x 62.00) cm.. Marca Las. euro (centoventi/00) | cadauno | 120,00 |
| Nr. 93 NP015 | TV Led 48" Full HD smart Tv con wi-fi euro (cinquecento/00) | cadauno | 500,00 |
| Nr. 94 O.01.073 | Massetto sottile di rena e cemento dosato a q.li 3,00 di cemento tipo 325 e di spessore (medio reso) cm 4,00. In opera per sottofondo alle impermeabilizzazioni o per pavimenti di ceramica, di linoleum, di mouquette, di piastrelle, di parquet e simili; ben pistonato e livellato a fratazzo. Compreso l'eventuale formazione diraccordo a sguscio tra pavimento e pareti, l'esecuzione a qualsiasi altezza, il tiro in alto del materiale ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (venticinque/70) | mq | 25,70 |
| | Data, 14/05/2019 | | |
| | Il Tecnico Ing. Flavio PUGLIESE | | |
| |  | | |



De Marco Nicola, Armando - La Battaglia Giuseppe & C.
Complanare S.S. 106 • Zona Artigianale D/1
Tel. 0835 980446 • 0835 973175 • Fax 0835 981791
P. IVA 00703490771 • C.F. 90005900775
75025 POLICORO (MT)

www.omniarredi.it

Ufficio Tecnico e-mail: info@omnianegozio.it

Ufficio Amm.ne e-mail: amministrazione@omnianegozio.it

ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PER:
ALBERGHI • BAR • GELATERIE • PASTICCERIE
RISTORANTI • PIZZERIE • PANIFICI
SUPERMERCATI • MACELLERIE
ARREDAMENTI SU MISURA PER:
FARMACIE • PARAFARMA
PARRUCCHIERI • UFFICI • NEGOZI IN GENERE
REGISTRATORI DI CASSA
SISTEMI DI PESATURA
REFRIGERAZIONE COMMERCIALE
PROGETTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

Spett.le

Ing. Flavio Pugliese

Progettista e Direttore Dei Lavori

Ex Carcere di Rotondella

75025 POLICORO (MT)

Policoro, 21 Marzo 2019

Oggetto: Offerta-Preventivo N° 20190356

Con riferimento alla Vostra gradita richiesta, sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la nostra migliore offerta.

Ringraziamo per l'interesse dimostrato alla nostra società e con l'occasione Vi proponiamo le nostre condizioni di vendita.

Prezzi degli articoli sotto elencati, I.V.A. 22% esclusa.

Validità 6 Mesi.

Trasporto e montaggio nostro carico.

Esclusioni: Opere idrauliche, opere elettriche, opere murarie, e quanto altro non specificato nella presente offerta

Restando nell'attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro e sempre a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i nostri più distinti saluti.

Omnia S.n.C.
75025 POLICORO (MT)
P.I.: 00703490771 - C.F.: 90005900775

| | | Prezzo Unit. | Prezzo Totale |
|-------|--|--------------|---------------|
| n° 31 | Sedia Interlocutoria con struttura realizzata in tubolare metallico diametro mm 25, verniciato nero. Sedile e schienale imbottiti con tessuto standard Marca: Selin Imponibile Offerta | € 30.00 | € 930.00 |
| | | Prezzo Unit. | Prezzo Totale |
| n° 4 | Scrivania con gambe a ponte con piano in legno, realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico e bordato in ABS mm 2 in tinta con la superficie; Le gambe sono realizzate in tubolare di acciaio verniciate a polveri epossidiche. Dimensioni cm. 180x80x75h Marca: Las Imponibile Offerta | € 225.00 | € 900.00 |
| | | Prezzo Unit. | Prezzo Totale |
| n° 6 | Tavolo realizzato interamente in legno, con struttura in massello di faggio 6,3x6,3, e piano in multistrato 80x80, completo di predisposizione per l'inserimento della prolunga (prolunga esclusa) Marca: Faber Imponibile Offerta | € 100.00 | € 600.00 |
| | | Prezzo Unit. | Prezzo Totale |
| n° 24 | Sedia, realizzata interamente in legno Faggio: realizzata in multistrato di faggio spessore mm. 6/7 circa. Sedile a canale con bordo anteriore ricurvo e spalliera curvata per la corretta e riposante posizione dell'occupante. Verniciatura al naturale, ove in vista. Seduta in paglia e schienale in legno. Marca: Faber Imponibile Offerta | € 35.00 | € 840.00 |
| | | Prezzo Unit. | Prezzo Totale |
| n° 4 | Poltrona operativa con base girevole e braccioli in nylon nero, diametro mm 680, a 5 razze, dotate di ruote piroettanti in nylon nero diametro mm 50 con perno in acciaio zincato ad innesto rapido. Alzata a gas con schienale regolabile. Rivestimento in peltex colorato. Marca: Selin Imponibile Offerta | € 65.00 | € 260.00 |
| | | Prezzo Unit. | Prezzo Totale |
| n° 2 | Scrivania con fianchi e piano in legno, realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico e bordato in ABS mm 2 in tinta con la superficie Dimensioni cm. 180x80x75h Marca: Las Imponibile Offerta | € 150.00 | € 300.00 |



De Marco Nicola, Armando - La Battaglia Giuseppe & C.
Complanare S.S. 106 • Zona Artigianale D/1
Tel. 0835 980446 • 0835 973175 • Fax 0835 981791
P. IVA 00703490771 • C.F. 90005900775
75025 POLICORO (MT)

www.omniarredi.it

Ufficio Tecnico e-mail: info@omnianegozio.it

Ufficio Amm.ne e-mail: amministrazione@omnianegozio.it

ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PER:
ALBERGHI • BAR • GELATERIE • PASTICCERIE
RISTORANTI • PIZZERIE • PANIFICI
SUPERMERCATI • MACELLERIE
ARREDAMENTI SU MISURA PER:
FARMACIE • PARAFARMA
PARRUCCHIERI • UFFICI • NEGOZI IN GENERE
REGISTRATORI DI CASSA
SISTEMI DI PESATURA
REFRIGERAZIONE COMMERCIALE
PROGETTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

| | | Prezzo Unit. | Prezzo Totale |
|--|---|--------------|---------------|
| n° 1 | Banco reception con fianchi e piano in legno, realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico e bordato in ABS mm 2 in tinta con la superficie, completo di mensola e allungo SX Dimensioni cm. 365/102.5x72.5/62.5x105h Marca: Las Imponibile Offerta | € 1'185.00 | € 1'185.00 |
| | | | |
| | | Prezzo Unit. | Prezzo Totale |
| n° 3 | Divano 2 posti con struttura realizzata con tubolare metallico. I piedini sono in lega metallica cromata. Sedili, schienale e braccioli con cuscini in gomma in poliuretano espanso indeformabile, dotati internamente, di rinforzi realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18. Imbottitura in eco-pelle Dimensioni: cm. 128x63x70h Marca: Selin Imponibile Offerta | € 545.00 | € 1'635.00 |
| | | | |
| | | Prezzo Unit. | Prezzo Totale |
| n° 1 | Tavolino con fianchi e piano in legno, realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico e bordato in ABS mm 2 in tinta con la superficie Dimensioni cm. 60x60x38 Marca: Las Imponibile Offerta | € 110.00 | € 110.00 |
| | | | |
| | | Prezzo Unit. | Prezzo Totale |
| n° 2 | Supporto su ruote, struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, rifinita perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4, completo di ante a battente e vano a giorno Dimensioni cm. 65x55x62h Marca: Las Imponibile Offerta | € 120.00 | € 240.00 |
| | | | |
| | | Prezzo Unit. | Prezzo Totale |
| n° 2 | TV Led 48" Full HD smart Tv con wi-fi Imponibile Offerta | € 500.00 | € 1'000.00 |
| | | | |
| Totale Imponibile Offerta | | | € 8'000.00 |

S.n.c.
75025 POLICORO (MT)
P.I.: 00703490771 - C.F.: 90005900775

NATURALIA DI BIANCO ANTONIO
P.ZZA RIPOLI, 8
75025 POLICORO MT
P.IVA 00604190777
EMAIL biancontn@gmail.com
TEL 0835 972021


SPETT.LE ING. FLAVIO PUGLIESE
PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
OPERA: REALIZZAZIONE "CENTRO SOCIALE
POLIVALENTE E LABORATORIO DI COMUNITÀ"
EX CARCERE DEL COMUNE DI
ROTONDELLA (MT)

OGGETTO: offerta servoscala con pedana V65

Siamo lieti di presentare le nostre migliori condizioni di fornitura dell'impianto in oggetto.

Il servoscala con pedana V65 è una soluzione ideale per affidabilità, sicurezza e tecnologia disponibile. Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento.

Con i più cordiali saluti

 **"Naturalia" di Bianco Antonio**
P.zza Ripoli, 8-75025 POLICORO (Mt)
Part. IVA: 00604190777
Cod. Fisc.: BNC NTN 71B01 G786S

Norme di riferimento:

- A Norma DPR 89/236 e DPR 96/503
- Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/CE Bassa Tensione
- Conforme alla Direttiva Europea 2014/30/CE - Compatibilità Elettromagnetica
- Conforme alla Direttiva Europea 98/37 - Direttiva Macchine (autocertificazione verificata da IMQ)



CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO Mod. V65

Questo impianto è adatto al trasporto di persona in carrozzina su scala a più rampe, omologazione IMQ.

• Portata

Pendenza fino a 45°: 300 Kg per le pedane con la larghezza fino a 770; 250 kg per le pedane 1050x900 e 1250x800

Pendenza oltre 45°: 200 Kg.

- Tensione: 24 V cc
- Ingombro guida: 160 mm (min)
- Consumo: 0,7 KW (motore autofrenante a bordo)
- Ingombro pedana chiusa: 410 mm
- Velocità: 8 metri al minuto (regolabile comunque +10%)
- Traino: pignone dentato su guida forata
- Dispositivo meccanico per cambio di pendenza
- Partenza dolce e rallentamento in curva
- Riduttore irreversibile, Paracadute a presa progressiva
- Doppia barra di protezione integrale e motorizzata
- Manovra a mano
- Bandelle automatiche di adeguamento ai piani, con riporto antisdrucchiolevole
- Sistema antiurto, anticesoiamanto e antischiacciamento
- Colore bianco con guida nera
- Chiamata ai piani con radiocomando (n.2 compresi)
- Comandi di salita e discesa, a bordo, del tipo uomo presente
- Tutti i posti comando dotati di chiave estraibile

| Descrizione | UM | Quantità |
|---|----|----------|
| Allestimento stretto (830) bi | PZ | 1,00 |
| Guida per interni (diagonale + tratti in piano) | MT | 8,63 |
| Curva a 90° | NR | 2,00 |
| Pedana 830x700 | PZ | 1,00 |
| Seconda bandella | NR | 1,00 |
| Supplemento pendenza sotto 22° | PZ | 1,00 |
| Distanza alimentatore fino a 6,5m dalla guida | PZ | 1,00 |
| Targhe e documenti italia bi/br | NR | 1,00 |
| Attacco con piede sui gradini | MT | 8,64 |
| Richiesta disegno per conoscenza | PZ | 1,00 |
| Trasmittitore radiocomando | NR | 2,00 |
| Ricevitore radiocomando | PZ | 1,00 |
| Pedana motorizzata (con apertura dal piano presenza, obbligatoria per profondità uguale o inferiore a 650 mm) | PZ | 1,00 |
| Girofaro a bordo | PZ | 1,00 |
| Sedile avvitato | PZ | 1,00 |

"Naturalia" di Bianco Antonio
 P.zza Ripoli 8-75026 POLICORO (MT)
 Part. IVA 00604190777
 Cod. Fisc.: BNC NTN 71801 G7865

OFFERTA ECONOMICA

Prezzo

€ 12.780,00 +IVA

Pagamento da concordare

Consegna in giorni 60 a partire da ricezione disegni per accettazione
(agosto escluso)

Garanzia in mesi 24

Movimentazione dei materiali esclusa

Montaggio e avviamento compreso

Collaudo funzionale Compreso solo in caso di montaggio da parte
del fornitore

Imballo compreso

Trasporto compreso

I.V.A. esclusa 4 %

Validità offerta in giorni 60

Opere escluse dal prezzo, da realizzarsi a cura ed onere del cliente, prima della consegna:

- eventuali modifiche al vano di installazione;
- linea elettrica dedicata, secondo le norme vigenti.

Opere escluse dal prezzo e da realizzarsi dopo la consegna:

- eventuali ripristini;
- eventuali altri collaudi.

"Naturalis" di Bianco Antonio
P.zza Ripoli 8-75025 POLICORO (Mt)
Part. IVA: 00604190777
Cod. Fisc.: BNC NTN 71B01 07886



N.B.: L'impianto è rispondente alle prescrizioni tecniche occorrenti per accedere ai contributi a fondo perduto concessi mediante la legge n°13 del 9.1.89

N.B.: È a carico del cliente l'adempimento degli obblighi, a lui riferiti, dal Decreto Legislativo n°81/2008

"Naturalia" di Bianco Antonio
P.zza Ripoli, 8-75025 POLICORO (MT)

Part. IVA: 00604190777

Cod. Fisc.: BNC NTN 71801 07885