

ELENCO PREZZI

OGGETTO: D.P.C.M. 17 luglio 2020 – Contributi per Infrastrutture Sociali annualità 2022 – Manutenzione e messa in sicurezza dello stadio comunale “M. Di Trinco”

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Miglionario

Miglionario, 16/12/2021

IL TECNICO
Ing. Vito BURDO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	Oneri per la sicurezza euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 2 B.02.002.02	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature di pietrame o tufi; euro (quarantaotto/13)	mc	48,13
Nr. 3 B.02.015.01	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le strutture sottostanti; compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 10; euro (sette/59)	mq	7,59
Nr. 4 B.06.009.02	Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su terreno naturale, compreso la regolarizzazione dello stesso ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm. euro (quindici/20)	mq	15,20
Nr. 5 B.13.012.01	Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino, per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5 euro (ventitre/67)	mq	23,67
Nr. 6 B.14.019.01	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a scelta della D.L., fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, da computarsi a parte, con collanti delle migliori qualità, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm euro (quarantadue/16)	mq	42,16
Nr. 7 B.14.123.02	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e il calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con idonei fuganti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 25x40 cm euro (quarantaotto/09)	mq	48,09
Nr. 8 B.21.004.02	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati, comprese opere provvisorie e pulitura ad opera ultimata; prezzo d'applicazione pari alla somma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola raschiatura completa di vecchie pitture euro (due/84)	mq	2,84
Nr. 9 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa euro (due/60)	mq	2,60
Nr. 10 B.21.008.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: euro (quattro/61)	mq	4,61
Nr. 11 NP 01	Realizzazione di uscita di emergenza su muro di recinzione in tufo, delle stesse caratteristiche delle porre esistenti, comprensivo di taglio del muro a misura e inserimento di porta in ferro comprensiva di cerniere, serratura e maniglione antipánico e quant'altro per dare l'opera finita. euro (cinquecentoquattro/02)	a corpo	504,02
Nr. 12 NP 02	Realizzazione di collegamento tra la zona spettatori e il campo da calcio, con taglio del pannello di rete esistente e l'inserimento sullo stesso di due cerniere metalliche, ed una serratura apribili dalla parte della del del campo sportivo, e realizzazione di divisorio tipo "orsogrill" retro tribune (vicino bagno ospiti) euro (duecento/00)	a corpo	200,00
Nr. 13 NP 03	Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuità (UPS) tipo Riello UPS o similari della famiglia Sentryum modello Xtend, con tecnologia On Line a Doppia Conversione (VFI-SS-111), fattore di potenza 1, con potenza nominale del carico di 10.000VA / 10.000W, dotato di doppio ingresso, Raddrizzatore con tecnologia ad IGBT a tre livelli ad alta frequenza e controllo PFC digitale con controllo di modalità a corrente media su ciascuna fase. Fattore di potenza in ingresso Cosφ>0,99 (Zero impact source), Distorsione armonica di corrente in ingresso THDi<3%, serie S3T (da 10KVA a 40KVA) con alimentazione in ingresso Trifase+N, alimentazione in uscita Trifase + neutro, altissima efficienza fino al 96,5% in modalità on line AC/AC, fino al 99% in smart active, funzione power walk-in che garantisce un avvio progressivo del raddrizzatore, funzione di ritardo di accensione per ripartire gli avviamenti dei raddrizzatori al ritorno di rete		

