



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA



PROVINCIA DI
MATERA

PROGETTO UNIFICATO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio del liceo umanistico/musicale/coreutico "Pitagora" di Montalbano Jonico (MT).
C.U.P.: H31B21002120001


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco Tagliente

ELENCO E ANALISI PREZZI 1°STRALCIO

ELABORATO 8.G

REDATTO DA:



COVING S.R.L.
SERVIZI DI INGEGNERIA E COSTRUZIONI

COVING S.R.L. – Servizi di Ingegneria
Via Nazario Sauro n.102 – POTENZA (PZ)
P.IVA 02113980763
Via Nazario Sauro 102 - 85100 Potenza
P.IVA 02113980763
Legale Rappresentante
Dott. Ing. Giovanni Corallo

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Paolo Montanari

I PROGETTISTI

Ing. Veronica Radogna

Ing. Saverio Vizzo

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Progetto unificato definitivo - esecutivo "Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio del liceo umanistico/musicale/coreutico "Pitagora" di Montalbano Jonico (MT)".

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera nella persona del RUP Ing. Francesco Tagliente

Potenza, 22/06/2023

IL TECNICO
Ing. Veronica Radogna

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 02002	Operaio edile qualificato/Conduttore di macchine operatrici di 2° livello. euro (ventitre/55)	ora	23,55
Nr. 2 A.01.036.05	Autogrù per veicoli industriali, con braccio articolato, dotata delle attrezzature per il sollevamento, carico, scarico, movimento terra, posa manufatti; per portata massima di: 100 t. (a caldo) euro (trecentoottantadue/20)	ora	382,20
Nr. 3 A.01.047.01	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a freddo) euro (sedici/12)	ora	16,12
Nr. 4 B.01.001.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30, compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ² euro (quattro/66)	mc	4,66
Nr. 5 B.01.005.01	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ² , compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisorie, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità fino a mt. 2; euro (cinquanta/88)	mc	50,88
Nr. 6 B.01.021.01	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la rincalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi; euro (cinque/89)	mc	5,89
Nr. 7 B.04.022.06	Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento, posato con i fori orizzontali, compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x30x25; euro (settantasei/18)	m ²	76,18
Nr. 8 B.04.038.03	Fornitura e posa in opera di tramezzo in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato, con marcatura CE Categoria I conforme alla norma UNI EN 774-4, densità da 500 a 550 kg/m ³ , con giunti verticali lisci o maschiati, posti in opera mediante idoneo collante a strato sottile categoria M5, compreso lo sfido, la stuccatura dei giunti, ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte. Conducibilità termica (10 dry) 10dry da 0,12 a 0,14 W/mK; maggiorazione della conduttività termica 20% (UNI EN ISO 10456); resistenza al fuoco EI 120 - 240; reazione al fuoco Euroclasse A1. Alla base, ai lati ed in sommità alle murature, verso le strutture portanti in CA o acciaio, si prevede uno strato di spessore 1÷2 cm di malta ancorante a base di leganti idraulici, sabbie silicee e resine sintetiche, di categoria M5. Blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato, dimensioni 25x62,5 cm, spessore 12 cm. euro (quarantaquattro/28)	m ²	44,28
Nr. 9 B.05.001.05	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 25 euro (centoventicinque/85)	mc	125,85
Nr. 10 B.05.003.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. euro (centocinquantaquattro/94)	mc	154,94
Nr. 11 B.05.003.02	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 35 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. euro (centosessantatre/58)	mc	163,58
Nr. 12 B.05.014.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In elevazione Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. euro (centocinquantasei/60)	mc	156,60
Nr. 13	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.05.014.02	per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione Rck 35 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. euro (centosessantacinque/23)	mc	165,23
Nr. 14 B.05.032.01	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; euro (ventisei/49)	mq	26,49
Nr. 15 B.05.032.02	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in elevazione, a partire da primo solaio escluso; euro (ventinove/24)	mq	29,24
Nr. 16 B.05.038.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. euro (due/30)	kg	2,30
Nr. 17 B.05.039.01	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. euro (due/05)	kg	2,05
Nr. 18 B.06.002.01	Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo. euro (trentasei/80)	mc	36,80
Nr. 19 B.06.005.01	Formazione di vespaio aerato di altezza variabile, atto a garantire un isolamento tra fondazione e pavimentazione creando un vuoto sanitario. Realizzato con elementi modulari in plastica riciclata, muniti di certificato per un carico di rottura minimo di 150 kg, concentrato su una superficie di cm 5x5. Esso è costituito da: struttura verticale realizzata con elementi in plastica riciclata delle dimensioni di H=35 x L=50 x diametro 12,5 cm e spessore mm 3, completi di base diametro cm 20, collegati tra loro ad incastro con interasse di cm 50 e solidarizzati con chiodi da cm 6 inseriti negli appositi fori, disposti per file parallele con interasse di cm 96, eventuali tubi in PVC diametro 125 mm per altezze maggiori di cm 45, e da elementi orizzontali con nervature a volta delle dimensioni di 81 x 42 cm e spessore mm 3, dotati di testate di chiusura, agganciati tra di loro e poggiati sulla struttura verticale. Sono compresi i tagli ed eventuali legature di ancoraggio alle fondazioni. Il tutto atto a contenere il getto di calcestruzzo necessario per la realizzazione del vespaio (da computarsi a parte). Restano escluse la fornitura e posa di rete elettrosaldato e dell'eventuale armatura integrativa, della realizzazione di bocchette di aerazione, del calcestruzzo occorrente per la formazione del piano di posa del vespaio e per la soletta superiore: per una altezza a raso di 45 cm (Cls di riempimento a raso=0,055mc/mq escluso) euro (trentatre/89)	mq	33,89
Nr. 20 B.06.005.02	Formazione di vespaio aerato di altezza variabile, atto a garantire un isolamento tra fondazione e pavimentazione creando un vuoto sanitario. Realizzato con elementi modulari in plastica riciclata, muniti di certificato per un carico di rottura minimo di 150 kg, concentrato su una superficie di cm 5x5. Esso è costituito da: struttura verticale realizzata con elementi in plastica riciclata delle dimensioni di H=35 x L=50 x diametro 12,5 cm e spessore mm 3, completi di base diametro cm 20, collegati tra loro ad incastro con interasse di cm 50 e solidarizzati con chiodi da cm 6 inseriti negli appositi fori, disposti per file parallele con interasse di cm 96, eventuali tubi in PVC diametro 125 mm per altezze maggiori di cm 45, e da elementi orizzontali con nervature a volta delle dimensioni di 81 x 42 cm e spessore mm 3, dotati di testate di chiusura, agganciati tra di loro e poggiati sulla struttura verticale. Sono compresi i tagli ed eventuali legature di ancoraggio alle fondazioni. Il tutto atto a contenere il getto di calcestruzzo necessario per la realizzazione del vespaio (da computarsi a parte). Restano escluse la fornitura e posa di rete elettrosaldato e dell'eventuale armatura integrativa, della realizzazione di bocchette di aerazione, del calcestruzzo occorrente per la formazione del piano di posa del vespaio e per la soletta superiore: sovrapprezzo per vespai di altezza maggiore di 45 cm per il solo taglio e posa del tubo di qualsiasi altezza (Cls per riempimento = 0,00022 mc/mq escluso - tubo in PVC 125 sp 2,3-2,5 mm escluso) euro (tre/72)	mq	3,72
Nr. 21 B.06.005.03	Formazione di vespaio aerato di altezza variabile, atto a garantire un isolamento tra fondazione e pavimentazione creando un vuoto sanitario. Realizzato con elementi modulari in plastica riciclata, muniti di certificato per un carico di rottura minimo di 150 kg, concentrato su una superficie di cm 5x5. Esso è costituito da: struttura verticale realizzata con elementi in plastica riciclata delle dimensioni di H=35 x L=50 x diametro 12,5 cm e spessore mm 3, completi di base diametro cm 20, collegati tra loro ad incastro con interasse di cm 50 e solidarizzati con chiodi da cm 6 inseriti negli appositi fori, disposti per file parallele con interasse di cm 96, eventuali tubi in PVC diametro 125 mm per altezze maggiori di cm 45, e da elementi orizzontali con nervature a volta delle dimensioni di 81 x 42 cm e spessore mm 3, dotati di testate di chiusura, agganciati tra di loro e poggiati sulla struttura verticale. Sono compresi i tagli ed eventuali legature di ancoraggio alle fondazioni. Il tutto atto a contenere il getto di calcestruzzo necessario per la realizzazione del vespaio (da computarsi a parte). Restano escluse la fornitura e posa di rete elettrosaldato e dell'eventuale armatura integrativa, della realizzazione di bocchette di aerazione, del calcestruzzo occorrente per la formazione del piano di posa del vespaio e per la soletta superiore: sovrapprezzo per ogni cm. in più oltre i 45 cm - per la sola fornitura del tubo in PVC 125 sp 2,3-2,5 mm (Cls per riempimento = 0,00022 mc/mq escluso) euro (zero/14)	mq x cm	0,14
Nr. 22 B.06.008.01	Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera, compreso, lo spandimento, la sistemazione del materiale ed ognialtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (undici/66)	mq	11,66
Nr. 23 B.06.020.01	Massetto premiscelato autolivellante idoneo per la formazione di masseti a basso spessore su sistemi di riscaldamento-raffrescamento a pavimento, adatto all'incollaggio di pavimenti anche sensibili all'umidità e particolarmente indicato per la posa di pavimenti in PVC, gomma e linoleum; densità in opera circa 1950 kg/ mc, resistenza media a compressione 20 N/mm ² , steso e livellato nello spessore non inferiore a 3 cm, previa applicazione di banda perimetrale in materiale elastico dello spessore minimo di 0,7-1,0 cm e stesura di fogli in polietilene tra loro sormontati di 25 cm da pagarsi a parte, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 3 cm.		
	euro (trenta/60)	mq	30,60
Nr. 24 B.08.027.01	Fornitura e posa in opera di CONTROPARETEPARETE IN CARTONGESSO STANDARD A SEMPLICE PARAMENTO - Spessore minimo 63 mm - costituita da singolo paramento su di un solo lato - Pannello a vista (1°strato) - spessore 12,5 mm - Standard Tipo A in conformità alla norma UNI EN520 - I pannelli devono essere rispondenti ai requisiti previsti dal DM 11/10/2017 (CAM), essere provvisti di asserzione ambientale secondo UNI EN ISO 14021, essere riciclabili al 100% ed avere un contenuto minimo di riciclato > 20%. Il pannello è avvitato su orditura metallica da 50 mm in lamiera d'acciaio zincato - tipo DX51D+Z - in conformità alla norma UNI EN 14195 - prodotti in regime di controllo di qualità secondo UNI EN ISO 9001 - costituita da guide a U orizzontali - dimensioni 40-50-40 mm - spessore 0,6 mm - vincolate a pavimento e soffitto ad interasse 500 mm con idonei tasselli a battuta - e montanti a C verticali - dimensioni 47-49-50 mm - spessore 0,6 mm - posti ad interasse massimo di 600 mm e inseriti alle estremità nelle guide orizzontali e vincolati alla parete con distanziatori universali. Su tutto il perimetro dell'orditura metallica è prevista l'applicazione di nastro di polietilene espanso a celle chiuse mono o biadesivo per ridurre i ponti acustici. Compreso il trattamento dei giunti per un livello di finitura Q2 con stucco conforme alla norma UNI EN 13963 e relativo nastro di armatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo norma UNI 11424. Misurazioni da effettuare vuoto per pieno fino a mq. 2,5 a compenso dei telai di porte e finestre. controparete lastre cartongesso con spessore fino a 13 mm		
	euro (trentaotto/64)	mq	38,64
Nr. 25 B.08.029B.0 1	Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità per l'isolamento acustico delle pareti divisorie in gesso rivestito (formato 1200x600mm) spessore 60mm posti nell'intercapedine tra i montanti della struttura, Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1, Densità $\rho = 67 \text{ kg/m}^3$ (strato superficiale circa 105 kg/m ³ , corpo del pannello circa 45 kg/m ³ , secondo UNI EN 1602), Conduttività termica dichiarata $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$; $R_w = 59 \text{ dB}$ (Resistenza acustica della parete composta da doppia lastra in gesso rivestito su entrambi i lati e pannello in lana di roccia sp.60mm posto nell'intercapedine); Pannelli del tipo "Rockwool Airrock DD" o similare con le medesime caratteristiche.		
	euro (diciassette/03)	mq	17,03
Nr. 26 B.09.006.01	Listello in legno della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda in legno di abete		
	euro (due/88)	m	2,88
Nr. 27 B.09.010.01	Travi di legno a struttura lamellare composte da elementi di resinose europee di prima e seconda scelta, uniti con giunzioni a pettine, ed incollati a pressione con colle alla resorcina o all'urea, trattati con additivi antimuffa, fungicidi ed antiparassitari. Colori a scelta, resistenza al fuoco secondo norme, tensioni ammissibili $s = 110 \text{ kg/cm}^2$; $t = 12 \text{ Kg/cm}^2$, per lunghezza fino a ml.12,00: travi dritte, classe di resistenza GL24H secondo norma EN 14080: 2013		
	euro (milleduecentonovantadue/69)	mc	1'292,69
Nr. 28 B.09.017.03	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura con spessore mm. 30 - 35		
	euro (quaranta/79)	mq	40,79
Nr. 29 B.11.026.01	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 100 vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002) Spessore cm 3		
	euro (cinquantadue/23)	mq	52,23
Nr. 30 B.11.026.02	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 100 vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più		
	euro (due/08)	mq	2,08
Nr. 31 B.11.058.01	Fornitura e posa in opera di freno al vapore ad alte prestazioni		
	euro (tre/96)	mq	3,96
Nr. 32 B.13.033.01	supporto in fibra per intonaci, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. rete in fibra di vetro peso non inferiore a g 150/mq		
	euro (due/27)	m	2,27
Nr. 33 B.14.020.01	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta con finitura uniforme o stonalizzata, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, rispondente alle norme UNI EN, fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, quest'ultimo da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm		
	euro (sessanta/91)	mq	60,91
Nr. 34 B.14.053.01	Pavimento in linoleum a tinta unita, composto da una mescolanza omogenea di olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno e sughero, pigmenti colorati, il tutto calandrato su juta naturale, conforme alla norma EN 548. Fornito in rotoli da 200x3000 cm, dello spessore di 2,5 mm, posto in opera su piano di posa appositamente predisposto, da pagarsi a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, sigillatura a caldo con apposito cordolo dello stesso colore, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sessantanove/42)	mq	69,42
Nr. 35 B.14.128.01	Zoccolino battiscopa e angolari in gomma, posti in opera con idoneo adesivo, compreso tagli a misura, sfridi, pulizia, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 60 mm		
	euro (dodici/30)	m	12,30
Nr. 36 B.14.154.01	Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato, a tutta massa, levigato o lappato, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, rispondente alle norme UNI EN, fornito e posto in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Dimensioni 45x45 - 30x60 cm		
	euro (centosette/97)	mq	107,97
Nr. 37 B.15.005.01	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggermente arrotondati, coste e piani in vista lucidati di qualsiasi lunghezza e larghezza poste in opera con idonee malte o collanti, grappe, ecc. per collocamento a qualsiasi altezza compreso sfridi con esclusione della formazione di gocciolatoio, della fornitura e posa in opera del regolo di battente con la relativa formazione di scanalatura, della formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti. Spessore cm 3 Pietra di Trani o di Apricena, Travertino, Giallo Egitto		
	euro (centoventi/07)	mq	120,07
Nr. 38 B.16.004.03	Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per tarature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc. realizzate con profili INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc. conformi alle norme UNI EN 10025, compreso forature ed eventuali saldature di officina e una mano di antiruggine, resa ed assemblata in opera a qualsiasi altezza con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle Norme Tecniche delle Costruzioni e alla norma UNI EN 14399. in acciaio S355 (Fe510B)		
	euro (tre/63)	kg	3,63
Nr. 39 B.16.021.01	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450°C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specifiche UNI EN ISO 1461. immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza e di strutture tubolari.		
	euro (uno/14)	kg	1,14
Nr. 40 B.17.004.07	Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 751 a 1000 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10		
	euro (trentasette/14)	m	37,14
Nr. 41 B.17.005.04	Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato spessore 20/10		
	euro (sei/06)	cad	6,06
Nr. 42 B.17.006.03	Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10		
	euro (dodici/05)	m	12,05
Nr. 43 B.17.007.04	Terminali dritti per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera in acciaio preverniciato 8/10		
	euro (trentanove/40)	cad	39,40
Nr. 44 B.18.006.02	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccanismi a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta interna in legno di abete ad uno battenti		
	euro (duecentoquarantanove/04)	mq	249,04
Nr. 45 B.18.014.03	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia rovere naturale		
	euro (trecentoventiotto/90)	cad	328,90
Nr. 46 B.18.018.01	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, fornita e posta in opera, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura oltre oneri e magisteri di fornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte - struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro		
	euro (duecentoventitre/32)	cad	223,32
Nr. 47 B.18.020.02	Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80. Con specchiatura a vetro laccata bianca		
	euro (quattrocentocinquanta/59)	cad	450,59
Nr. 48 B.18.051.01	Porta per esterni in acciaio ad apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m² K), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico - Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (duecentocinquantacinque/28)	mq	255,28
Nr. 49 B.18.061.03	Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio conformi alla norma UNI EN 573-3, verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o Neoprene; compresi di vetrocamera basso emissivo con gas argon, e accessori, maniglia, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 12207 classe 4; tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 12208 classe 9 A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12210 classe C5. Serramenti in profili estrusi di alluminio, trasmittanza termica complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) < o = 1,5 W/m2°K > 0,9 W/m2°K, serramento a battente o vasistas		
	euro (cinquecentosessantasette/61)	mq	567,61
Nr. 50 B.18.062.02	Serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210 Serramento moblocco, trasmittanza termica complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw)> 1,20 W/m2°K e < o = 1,80 W/m2°K, apertura a battente o vasistas		
	euro (cinquecentonovantaquattro/91)	mq	594,91
Nr. 51 B.18.063.03	Variazioni di prezzo per finestre e porte finestre in alluminio o acciaio per apertura diversa da quella a battente o vasistas Sovrapprezzo per serramento in alluminio scorrevole		
	euro (duecentonovanta/00)	mq	290,00
Nr. 52 B.18.067.03	Invetriate esterne fisse anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprensivo di : - bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); - righelli ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Per superfici oltre a 5.01 m²		
	euro (centonovantauno/75)	mq	191,75
Nr. 53 B.18.077.04	Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacringhia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano		
	euro (novanta/86)	mq	90,86
Nr. 54 B.18.132.01	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e placca esterna		
	euro (duecentoquarantatre/83)	cad	243,83
Nr. 55 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa		
	euro (tre/14)	mq	3,14
Nr. 56 B.21.009.01	Tinteggiatura con idropittura a calce su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni ed esterni, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca		
	euro (quattordici/31)	mq	14,31
Nr. 57 B.21.044.01	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di superfici già preparate.		
	euro (cinque/80)	mq	5,80
Nr. 58 B.23.017.08	Solaio prefabbricato multifori, a doppia superficie piana, in c.a.p. per coperture di capannoni industriali, o per solai di civile abitazione, dato in opera compreso il montaggio, compreso il getto integrativo di cls, i collegamenti trasversali, l'eventuale caldana di cls in opera, escluso il trasporto da contabilizzare a parte per luci da 6.01 a ml. 8.00 per sovraccarichi accidentali 800 k/mq		
	euro (settantasette/78)	mq	77,78
Nr. 59 B.23.017.12	Solaio prefabbricato multifori, a doppia superficie piana, in c.a.p. per coperture di capannoni industriali, o per solai di civile abitazione, dato in opera compreso il montaggio, compreso il getto integrativo di cls, i collegamenti trasversali, l'eventuale caldana di cls in opera, escluso il trasporto da contabilizzare a parte per luci da 8.01 a ml. 10.00 per sovraccarichi accidentali 800 k/mq		
	euro (novantacinque/62)	mq	95,62
Nr. 60 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;		
	euro (zero/56)	mc/km	0,56
Nr. 61 B.25.004.25	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (due/22)	ql	2,22
Nr. 62 D1.01.028.01	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, fornita e posta in opera, costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm euro (quattro/52)	m	4,52
Nr. 63 D1.01.029.03	Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 3/4" euro (tredici/48)	m	13,48
Nr. 64 D1.01.029.04	Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1" euro (sedici/84)	m	16,84
Nr. 65 D1.01.029.06	Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1 1/2" euro (venti/92)	m	20,92
Nr. 66 D1.01.041.03	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 50 mm euro (undici/96)	m	11,96
Nr. 67 D1.02.001.01	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, completo di cassetta di scarico a zaino della capacità non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato; miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano; copertura in legno verniciato, compreso l'allettamento su pavimento con cemento o l'aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciai cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili euro (milleduecentonovantasette/14)	cad	1'297,14
Nr. 68 D1.02.002.01	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera, con fronte concavo, bordi arrotondati, appogg iper gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili euro (seicentonovantasette/03)	cad	697,03
Nr. 69 D1.02.006.01	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenti, fornito e posto in opera, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili euro (duemilanovecentoottantasette/02)	cad	2'987,02
Nr. 70 D1.03.007.01	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'ACQUA CALDA. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili euro (quarantasei/40)	cad	46,40
Nr. 71 D1.03.008.01	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato FM, coibentato con elastomero categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'ACQUA FREDDA. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili euro (cinquantauno/65)	cad	51,65
Nr. 72 D1.04.011.04	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a globo in bronzo di diametro 1" euro (trenta/65)	cad	30,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 73 D1.04.011.06	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a globo in bronzo di diametro 1" 1/2 euro (quarantanove/58)	cad	49,58
Nr. 74 D1.05.003.09	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 10+10 da 3/4" x 12 mm euro (trecentocinque/80)	cad	305,80
Nr. 75 D1.06.026.02	Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 l/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 11/ 22 H = 1,15/1,00/0,55 DN = 50 mm euro (duemilacentosessanta/65)	cad	2'160,65
Nr. 76 D1.09.001.02	Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F., fornito e posto in opera completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F., compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 3" euro (trecentoquarantasei/46)	cad	346,46
Nr. 77 D1.09.002.03	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630 x 370x180 mm per UNI 45 e 695x450x230 mm per UNI 70, fornita e posta in opera completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45 e manichetta da 25 m euro (duecentotrentaotto/44)	cad	238,44
Nr. 78 D1.09.004.01	Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x360x150 mm per UNI 45 e 660x450x230 mm per UNI 70, fornita e posta in opera completa di: a) manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45 euro (centoottantacinque/03)	cad	185,03
Nr. 79 D1.09.006.10	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC euro (settantadue/27)	cad	72,27
Nr. 80 D2.01.002.07	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie pesante. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 2' 1/2. euro (sessantauno/28)	m	61,28
Nr. 81 D2.01.004.03	Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 253) in acciaio nero preisolata per teleriscaldamento, idonea per condotte interrato, conteggiate a metro lineare. La fornitura sarà costituita da tubo in acciaio nero FM, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di 3 mm., schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene (densità di Kg/mc 70/80 e conducibilità a 40°C<lt; 0,026 W/m), spessori progressivi dell'isolante. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1'1/2. euro (sessanta/41)	m	60,41
Nr. 82 D2.01.008.01	Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestita (UNI 10823) per gas frigorigeni di collegamento split. Le tubazioni saranno rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La fornitura sarà comprensiva di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.1/4' x 0,8. euro (sette/70)	m	7,70
Nr. 83 D2.01.008.02	Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestita (UNI 10823) per gas frigorigeni di collegamento split. Le tubazioni saranno rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La fornitura sarà comprensiva di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.3/8' x 0,8. euro (undici/57)	m	11,57
Nr. 84 D2.01.008.03	Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestita (UNI 10823) per gas frigorigeni di collegamento split. Le tubazioni saranno rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La fornitura sarà comprensiva di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.1/2' x 0,8. euro (tredici/61)	m	13,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 85 D2.01.008.04	Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestita (UNI 10823) per gas frigoriferi di collegamento split. Le tubazioni saranno rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La fornitura sarà comprensiva di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.5/8" x 1. euro (diciannove/79)	m	19,79
Nr. 86 D2.04.005.01	Fornitura e posa in opera di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume di refrigerazione variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: Per sistema a pompe di calore. euro (centocinquanta/88)	cad	150,88
Nr. 87 D2.04.011.04	Fornitura e posa in opera di Unità Interna per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, del tipo a cassetta con mandata aria a 2 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lunga durata ispezionabile trattato contro le muffe, elettropompa di sollevamento condensa, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 34/29 dBA euro (millecinquecentodieci/04)	cad	1'502,04
Nr. 88 D2.04.017.01	Fornitura e posa in opera di Unità Interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA euro (ottocentocinquantauno/03)	cad	851,03
Nr. 89 D2.05.040.01	Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1.400 giri/min, alimentazione 400 V-3-50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, del collegamento equipotenziale e degli organi di comando e controllo, delle seguenti potenzialità: Portata aria 1.000 mc/h, Hst 230 Pa, potenza 0,18 kW. euro (cinquecentoquarantasette/83)	cad	547,83
Nr. 90 D2.05.040.04	Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1.400 giri/min, alimentazione 400 V-3-50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, del collegamento equipotenziale e degli organi di comando e controllo, delle seguenti potenzialità: Portata aria 5.000 mc/h, Hst 710 Pa, potenza 2 kW. euro (millecentoquattro/06)	cad	1'104,06
Nr. 91 D2.05.048.02	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi di coibentazione, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di rete aeruliche, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239, con esclusione dello staffaggio e delle condotte rettilinee di lunghezza standard alla produzione. Pezzi speciali per condotte a sezione circolare in lamiera zincata, spessore 8/10, dimensioni diametro da 350 a 750 mm. euro (dieci/59)	kg	10,59
Nr. 92 D2.05.048.03	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi di coibentazione, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di rete aeruliche, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239, con esclusione dello staffaggio e delle condotte rettilinee di lunghezza standard alla produzione. Pezzi speciali per condotte a sezione circolare in lamiera zincata, spessore 10/10, dimensioni diametro da 800 a 1200 mm. euro (undici/08)	kg	11,08
Nr. 93 D2.05.049.01	Fornitura e posa in opera di condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso staffaggio, guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio misurate secondo EN 14239. Condotte rettilinee in lamiera zincata, a sezione rettangolare, prive di rivestimento, spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 80 fino a 300 mm. euro (nove/08)	kg	9,08
Nr. 94 D2.05.049.02	Fornitura e posa in opera di condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso staffaggio, guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio misurate secondo EN 14239. Condotte rettilinee in lamiera zincata, a sezione rettangolare, prive di rivestimento, spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 fino a 750 mm. euro (nove/44)	kg	9,44
Nr. 95 D2.05.051.06	Fornitura e posa in opera di condotte rettilinee a sezione circolare spiralata in lamiera zincata spessore 5/10, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aeruliche, compreso lo staffaggio, il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239, con esclusione dei pezzi speciali. Condotte rettilinee a sezione circolare spiralata in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237: Spessore lamiera 5/10, diametro 180 mm. euro (ventidue/92)	m	22,92
Nr. 96 D2.05.051.08	Fornitura e posa in opera di condotte rettilinee a sezione circolare spiralata in lamiera zincata spessore 5/10, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aeruliche, compreso lo staffaggio, il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239, con esclusione dei pezzi speciali. Condotte rettilinee a sezione circolare spiralata in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237: Spessore lamiera 5/10, diametro 225		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 97 D2.05.052.04	mm. euro (ventiotto/52) Fornitura e posa in opera di condotte rettilinee a sezione circolare spiralata in lamiera zincata spessore 6/10, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche, compreso lo staffaggio, il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdati, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239, con esclusione dei pezzi speciali. Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237: Spessore lamiera 6/10, diametro 400 mm.	m	28,52
Nr. 98 D2.05.052.06	euro (cinquanta/11) Fornitura e posa in opera di condotte rettilinee a sezione circolare spiralata in lamiera zincata spessore 6/10, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche, compreso lo staffaggio, il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdati, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239, con esclusione dei pezzi speciali. Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237: Spessore lamiera 6/10, diametro 500 mm.	m	50,11
Nr. 99 D2.05.053.01	euro (sessantacinque/68) Fornitura e posa in opera di condotte rettilinee a sezione circolare spiralata in lamiera zincata spessore 6/10, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche, compreso lo staffaggio, il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdati, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239, con esclusione dei pezzi speciali. Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237: Spessore lamiera 8/10, diametro 560 mm.	m	65,68
Nr. 100 D2.05.053.03	euro (novantauno/11) Fornitura e posa in opera di condotte rettilinee a sezione circolare spiralata in lamiera zincata spessore 6/10, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche, compreso lo staffaggio, il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdati, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239, con esclusione dei pezzi speciali. Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237: Spessore lamiera 8/10, diametro 710 mm.	m	91,11
Nr. 101 D2.05.053.04	euro (centodiciotto/90) Fornitura e posa in opera di condotte rettilinee a sezione circolare spiralata in lamiera zincata spessore 6/10, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche, compreso lo staffaggio, il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdati, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239, con esclusione dei pezzi speciali. Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237: Spessore lamiera 8/10, diametro 800 mm.	m	118,90
Nr. 102 D2.05.054.01	euro (centotrentatre/91) Fornitura e posa in opera di condotte rettilinee a sezione circolare spiralata in lamiera zincata spessore 6/10, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche, compreso lo staffaggio, il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdati, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239, con esclusione dei pezzi speciali. Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237: Spessore lamiera 8/10, diametro 800 mm.	m	133,91
Nr. 103 D2.05.054.02	euro (centosettantacinque/19) Fornitura e posa in opera di condotte rettilinee a sezione circolare spiralata in lamiera zincata spessore 10/10, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche, compreso lo staffaggio, il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdati, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239, con esclusione dei pezzi speciali. Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237: Spessore lamiera 10/10, diametro 900 mm.	m	175,19
Nr. 104 D2.05.054.03	euro (centonovantacinque/97) Fornitura e posa in opera di condotte rettilinee a sezione circolare spiralata in lamiera zincata spessore 10/10, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche, compreso lo staffaggio, il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdati, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239, con esclusione dei pezzi speciali. Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237: Spessore lamiera 10/10, diametro 1000 mm.	m	195,97
Nr. 105 D2.05.073.23	euro (duecentoventisette/85) Fornitura e posa in opera di condotte rettilinee a sezione circolare spiralata in lamiera zincata spessore 10/10, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche, compreso lo staffaggio, il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdati, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239, con esclusione dei pezzi speciali. Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237: Spessore lamiera 10/10, diametro 1120 mm.	m	227,85
Nr. 106 D2.05.143.01	euro (cinquantasei/62) Giunti antivibranti per il collegamento tra condotte e unità motorizzate, realizzati in acciaio zincato e poliestere o altro materiale flessibile, con caratteristiche di reazione al fuoco pari a quelle dell'isolamento termico utilizzato, e bordi laterali in lamina metallica, comprese flange per l'interposizione degli stessi, spessore 160 mm: Dimensioni base 700 x altezza da 100 a 450 mm.	cad	56,62
	euro (cinquantatre/92) Bocchette di mandata, a doppia deflessione regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in acciaio RAL 9010, delle dimensioni di altezza 100 mm: Base 200 mm.	cad	53,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 107 D2.05.157.05	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 355 mm. euro (duecentotrentotto/59)	cad	238,59
Nr. 108 D2.05.180.01	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, complete di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di altezza 200 mm: Base 100 mm. euro (cinquantaotto/77)	cad	58,77
Nr. 109 D2.05.181.05	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, complete di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di altezza 300 mm: Base 500 mm. euro (centocinque/26)	cad	105,26
Nr. 110 D2.05.183.06	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, complete di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di altezza 500 mm: Base 600 mm. euro (centocinquantacinque/54)	cad	155,54
Nr. 111 D2.05.187.01	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di altezza 600 mm: Base 400 mm. euro (centonovantaotto/18)	cad	198,18
Nr. 112 D2.06.004.04	Fornitura e posa in opera di Radiatori di arredo in acciaio verniciato (scaldaserviette) Bianco RAL 9010, valvolina sfogo aria , valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. montanti verticali e tubi orizzontali L= 750 H= 1200 mm.W. 725 completi di fissaggio. euro (centocinquantauno/24)	cad	151,24
Nr. 113 D2.07.003.01	Fornitura e posa in opera Materassino termoisolante in fibra di vetro ; con foglio di alluminio 20 micron con rete rinforzata e foglio Kraft autoestinguente . Per rivestimento esterno di canalizzazioni., coefficiente di conducibilità termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe I di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40°C a +105° C: spessore mm. 25.; euro (undici/75)	mq	11,75
Nr. 114 D3.03.005.01	Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale costituita da una morsettierain ottone nichelato, per l'attestamento di n. 1 conduttore passante da 6-16 mmq e n. 6 conduttori da 1,5-10 mmq cassetta per montaggio incassato delle dimensioni 100x100mm. In opera compresa la formazione dell'alloggiamento. Il fissaggio della cassetta il ripristino, il montaggio e cablaggio, e quant'altro necessario per rendere l'opera completa e funzionante. euro (centodiciassette/29)	cad	117,29
Nr. 115 D3.03.006.01	Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale in locali umidi realizzato con conduttore NO7V-K di sezione 2,5 mmq guaina giallo-verde posto entro tubazione inPVC serie leggera del diametro di 16 mm. e collare serratubo in acciaio zincato completo di morsetto serrafilo compreso ognialtro onere e magistero. euro (trentadue/12)	cad	32,12
Nr. 116 D3.04.004.03	Quadro elettrico esecuzione IP 40 a parete Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforati chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 600 x 600 mm (72 mod. DIN). euro (cinquecentoquarantacinque/56)	cad	545,56
Nr. 117 D3.04.004.04	Quadro elettrico esecuzione IP 40 a parete Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforati chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 600 x 800 mm (96 mod. DIN). euro (seicentocinquantadue/26)	cad	652,26
Nr. 118 D3.04.009.11	Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Tetrapolare da 10 a 32 A euro (centonove/90)	cad	109,90
Nr. 119 D3.04.009.12	Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Tetrapolare da 38 a 63 A euro (centocinquantasette/82)	cad	157,82
Nr. 120 D3.04.010.15	Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti: Tetrapolare da 81 a 125 A euro (quattrocentoventisette/14)	cad	427,14
Nr. 121 D3.04.011.04	Interruttore magnetotermico, P.I. 16kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 16kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 125 A euro (trecentootanta/96)	cad	380,96
Nr. 122	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.04.016.01	Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC euro (ottantasette/02)	cad	87,02
Nr. 123 D3.04.017.08	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo A euro (duecentocinquantanove/30)	cad	259,30
Nr. 124 D3.04.019.19	Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo AC, posti in opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 125 A Id: 0.3 euro (centosessantasei/24)	cad	166,24
Nr. 125 D3.04.021.07	Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatori per la protezione delle linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e cablati in quadri predisposti (escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 3P, 400 V, In (A) 20 euro (venticinque/11)	cad	25,11
Nr. 126 D3.04.021.11	Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatori per la protezione delle linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e cablati in quadri predisposti (escluso fusibile): fusibili a cartuccia di tipo T/F euro (tre/62)	cad	3,62
Nr. 127 D3.04.029.01	Fornitura e posa in opera di spie luminose per presenza rete poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : spie illuminose per guida DIN 1 modulo DIN euro (venti/13)	cad	20,13
Nr. 128 D3.05.019.45	Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavi adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67). Conduttore Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5. Isolante Mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16. Riempitivo Mescola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualità R16. Colore guaina Grigio: sezione 3x35+1x25mmq; euro (venticinque/41)	m	25,41
Nr. 129 D3.05.020.01	Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Cavi adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. La sezione di 1 mm² è prevista (in aggiunta alle rimanenti) soltanto per cablaggi interni di quadri elettrici per segnalamento e comando o per circuiti elettrici di ascensori e montacarichi. Per installazioni a rischio di incendio la temperatura massima di esercizio non deve superare i 55°C. (rif. CEI 20-40) Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio: sezione 1x1,5mmq; euro (tre/78)	m	3,78
Nr. 130 D3.05.020.02	Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Cavi adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. La sezione di 1 mm² è prevista (in aggiunta alle rimanenti) soltanto per cablaggi interni di quadri elettrici per segnalamento e comando o per circuiti elettrici di ascensori e montacarichi. Per installazioni a rischio di incendio la temperatura massima di esercizio non deve superare i 55°C. (rif. CEI 20-40) Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio: sezione 1x2,5mmq; euro (tre/78)	m	3,78
Nr. 131 D3.05.020.03	Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Cavi adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. La sezione di 1 mm² è prevista (in aggiunta alle rimanenti) soltanto per cablaggi interni di quadri elettrici per segnalamento e comando o per circuiti elettrici di ascensori e montacarichi. Per installazioni a rischio di incendio la temperatura massima di esercizio non deve superare i 55°C. (rif. CEI 20-40) Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio: sezione 1x4mmq; euro (quattro/04)	m	4,04
Nr. 132 D3.05.020.04	Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Cavi adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. La sezione di 1 mm² è prevista (in aggiunta alle rimanenti) soltanto per cablaggi interni di quadri elettrici per segnalamento e comando o per circuiti elettrici di ascensori e montacarichi. Per installazioni a rischio di incendio la temperatura massima di esercizio non deve superare i 55°C. (rif. CEI 20-40) Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio: sezione 1x6mmq; euro (quattro/19)	m	4,19
Nr. 133 D3.06.001.02	Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 20 euro (tre/18)	m	3,18
Nr. 134 D3.06.001.03	Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 25 euro (quattro/37)	m	4,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 135 D3.06.001.04	Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 32 euro (quattro/77)	m	4,77
Nr. 136 D3.06.008.03	Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densità Fornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa la fornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 63 euro (sette/61)	m	7,61
Nr. 137 D3.06.011.06	Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: mm 196x152x70 euro (cinque/21)	cad	5,21
Nr. 138 D3.06.011.08	Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: mm 392x152x70 euro (nove/78)	cad	9,78
Nr. 139 D3.07.001.01	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttore del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiature, ed ogni altro onere emagistero. euro (quarantanove/90)	cad	49,90
Nr. 140 D3.07.006.01	Punto luce senza calata a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (ventidue/88)	cad	22,88
Nr. 141 D3.07.007.01	Punto luce a rele a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante unipolare del tipo modulare, relè, placca di rivestimento in alluminio anodizzato e compreso ogni altro onere e magistero. euro (ottantauno/63)	cad	81,63
Nr. 142 D3.07.013.01	Punto di comando a pulsante costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante, trasformatore, suoneria elettronica e placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (centocinquantaotto/77)	cad	158,77
Nr. 143 D3.07.014.01	Punto di comando pulsante a tirante costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante a tirante, trasformatore, suoneria elettronica e placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (centodiciassette/41)	cad	117,41
Nr. 144 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto euro (dieci/35)	cad	10,35
Nr. 145 D3.07.016.03	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce a parete euro (sette/76)	cad	7,76
Nr. 146 D3.08.004.01	Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (sessantadue/65)	cad	62,65
Nr. 147 D3.08.013.03	Fornitura e posa in opera di presa di corrente ad alveoli schermati in scatola esistente: presa 2P+T 16A con bipasso euro (ventidue/00)	cad	22,00
Nr. 148 D3.08.016.01	Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. euro (quindici/52)	cad	15,52
Nr. 149 D3.08.018.01	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera compreso gli oneri per la formazione della linea a partire dalla cassetta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 2P+T 16A		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (centocinquantacinque/24)	cad	155,24
Nr. 150 D3.08.018.06	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera compreso gli oneri per la formazione della linea a partire dalla cassetta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 3P+N+T 16A euro (centonovantadue/47)	cad	192,47
Nr. 151 D3.08.023.01	Formazione di punto presa di servizio costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm a partire dalla cassetta di ambiente, questa esclusa, scatola portafrutto, supporto, tasti copriforo, placca in PVC posta in opera compreso il fissaggio del tubo e della scatola, il montaggio dei pezzi ed ogni altro onere e magistero. euro (quarantatre/37)	cad	43,37
Nr. 152 D3.10.014.03	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni-Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo emergenza) euro (duecentoventuno/13)	cad	221,13
Nr. 153 D3.10.015.01	Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada 8 W S.E. 1h IP40 euro (duecentonove/76)	cad	209,76
Nr. 154 D3.10.015.02	Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada 8 W S.E. 3h IP40 euro (duecentocinquantaquattro/32)	cad	254,32
Nr. 155 D3.10.021.01	Plafoniera a forma tonda con tecnologia LED realizzata con corpo in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in polycarbonato trasparente, liscio esternamente antipolvere, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad una altezza max di m 3.50. Sono compresi : gli accessori; le staffe di fissaggio; la posa in vista. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione fino a 15W; euro (centoquattro/41)	cad	104,41
Nr. 156 D3.11.005.02	Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio e relè ausiliario; euro (centoventi/24)	cad	120,24
Nr. 157 D3.11.010.01	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto. euro (duemilacentonovanta/38)	cad	2'190,38
Nr. 158 D3.11.019.02	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio esterno, grado di protezione IP 65; euro (ottantasette/18)	cad	87,18
Nr. 159 D3.11.021.02	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a 1 m; euro (settantaotto/96)	cad	78,96
Nr. 160 D3.11.021.08	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: cassetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse, grado di protezione IP 65; euro (centocinquantasei/21)	cad	156,21
Nr. 161 D3.11.027.01	Fornitura e posa in opera di Booster 480W, impianto EVAC, doppio canale in ingresso con funzione di priorità, uscita con priorità controllata, ingresso 100V per riamplicare segnale audio, uscite altoparlante 100V-70V-8 ohm, alimentaz. back up 24Vcc, regolazione del volume , supervisione unità, monitor presenza tono pilota per sorveglianza di linea. 3 unità rack. Presente nel certificato EN54-16. euro (milleottocentoventidue/59)	cad	1'822,59
Nr. 162 D3.13.002.01	Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo toolles, per cavo 22-26AWG, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6. euro (trecentoottantasei/60)	cad	386,60
Nr. 163 D3.13.007.01	Patch cord per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Patch cord tipo UTP cat. 6 fino a 3 m. euro (tredici/82)	cad	13,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 164 D3.13.012.01	Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 16 unità con profondità 380mm. euro (quattrocentonovantatré/66)	cad	493,66
Nr. 165 D3.13.017.01	Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. euro (centoventiotto/12)	cad	128,12
Nr. 166 D3.13.025.01	Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Pannello guida con 1 unità. euro (cinquantasei/32)	cad	56,32
Nr. 167 D3.13.034.01	Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 25 m, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6. euro (settantauno/38)	cad	71,38
Nr. 168 E.04.002.01	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. euro (trentasette/37)	mc	37,37
Nr. 169 H.01.007.01	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. euro (quarantauno/53)	mc	41,53
Nr. 170 N.P. 08.IE	Fornitura e posa in opera di torretta a pavimento 8-10 moduli. completo di controccassa, cassetta da incasso, portafrutti, coperchio personalizzabile e quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (quattrocentosessantanove/72)	cadauno	469,72
Nr. 171 N.P.01.AR	Fornitura e posa in opera di poltrona sganciabile per auditorium con rivestimento in tessuto ignifugo classe M1 euro (duecentoventisette/02)	cadauno	227,02
Nr. 172 N.P.01.IE	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: mm 515x201x80 euro (trentauno/37)	cadauno	31,37
Nr. 173 N.P.02.ED	Copertura con pannello termoisolante costituito da supporto esterno grecato ed interno dogato in acciaio zincato e preverniciato conforme alla norma UNI EN 14509, di spessore minimo mm 0,50, con interposto strato isolante di schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc, + o - 10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite: spessore pannello 100 mm euro (cinquantadue/07)	mq	52,07
Nr. 174 N.P.02.IE	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: mm 248x248x120 euro (sessantaquattro/15)	cadauno	64,15
Nr. 175 N.P.02.IM	Recuperatore di calore centralizzato installato a parete interna o soffitto, con scambiatore a flussi incrociati in controcorrente, completo di filtri sintetici posizionati sull'aspirazione dell'aria espulsa e sulla presa d'aria esterna, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, in opera compresi accessori ed esclusi collegamenti elettrici: Portata aria 2000 mc/h prevalenza 100 Pa completo di accessori: Filtro F7 in ingresso Filtro G4 in uscita Mod. tipo DAIKIN VAM2000J DAIKIN euro (novemilacinquantaotto/09)	cadauno	9'058,09
Nr. 176 N.P.03.ED	Stuccatura a seguito della rasatura di pareti realizzate con blocchi autoclavati euro (tre/23)	mq	3,23
Nr. 177 N.P.03.IE	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: 515x248x120mm euro (ottantasette/30)	cadauno	87,30
Nr. 178 N.P.03.IM	Unità di trattamento aria tipo ROOFTOP costituito da pompa di calore batteria preriscaldamento/raffrescamento, postriscaldamento, umidificazione idoneo per impianto a tuttaria per climatizzazione invernale, estiva e rinnovo dell'aria: portata 21600 m3/h completo di filtri G4 uscita e F7 ingresso sensore CO2 fornitura e installazione euro (centoottomilatrentauno/93)	cadauno	108'031,93
Nr. 179	Fornitura e posa in opere di relè di chiamata WCH		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
N.P.04.IE	euro (centoquarantanove/99)	cadauno	149,99
Nr. 180 N.P.05.IE	Fornitura e posa in opera di Panel led 39W luce 4000K dim 60x60 da installabile a soffitto o in controsoffitto euro (novantasette/28)	cadauno	97,28
Nr. 181 N.P.06.IE	Fornitura e posa in opera di binario elettrificato trifase modello tipo INLighting 310554 euro (ottantaotto/39)	m	88,39
Nr. 182 N.P.07.IE	Fornitura e posa in opera di plafoniera 53W luce 4000K da applicare su binario elettrificato. Modello tipo INLighting 305673 euro (trecentoventidue/23)	cadauno	322,23
Nr. 183 N.P.BA.01	Fornitura e posa in opera di ascensore elettrico con 2 fermate. euro (quarantaduemila/00)	cadauno	42'000,00
Nr. 184 R.01.024.06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte. potenza nominale dell'impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso. euro (dodicimilacentottantasette/50)	cad	12'187,50
Nr. 185 S.01.014.01	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. Senza recupero del materiale per profondità fino a m 4 euro (quarantatre/75)	mq	43,75
Nr. 186 S.01.035.01	Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa a terra e modulo scala, realizzato con l'impegno di telai ad H manicotti spinottati, valutato in verticale dal piano di appoggio del ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di copertura, più un metro e venti (mt 1.20) ed in orizzontale calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente montato, comprensivo di trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per i primi 6° mesi euro (tredici/97)	mq	13,97
Nr. 187 S.01.035.02	Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa a terra e modulo scala, realizzato con l'impegno di telai ad H manicotti spinottati, valutato in verticale dal piano di appoggio del ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di copertura, più un metro e venti (mt 1.20) ed in orizzontale calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente montato, comprensivo di trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per ogni mese o frazione dopo il 6° euro (zero/54)	mq/30g	0,54
Nr. 188 S.01.038.01	MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per i primi 6° mesi euro (due/85)	mq	2,85
Nr. 189 S.01.038.02	MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per ogni mese successivo o frazione dopo il 6° euro (zero/95)	mq/30gg	0,95
Nr. 190 S.02.001.02	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m euro (otto/61)	cad	8,61
Nr. 191 S.02.002.02	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (otto/74)	cad	8,74
Nr. 192 S.02.003.02	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m euro (otto/61)	cad	8,61
Nr. 193 S.02.004.02	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m euro (cinque/49)	cad	5,49
Nr. 194 S.02.005.02	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m euro (cinque/49)	cad	5,49
Nr. 195 S.03.006.07	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 Kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00 euro (quattro/36)	mq	4,36
Nr. 196 S.03.006.08	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 Kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Nolo per altezza pari a m 2,00 euro (zero/26)	mq/30g	0,26
Nr. 197 S.03.016.03	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 2 Kg classe 21 BC euro (quarantatré/22)	cad	43,22
Nr. 198 S.03.018.02	Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: Da 2 Kg classe 34 BC euro (centoquarantatré/59)	cad	143,59
Nr. 199 S.03.029.01	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, pulscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm. temporaneo per la durata del cantiere euro (trentaquattro/37)	m	34,37
Nr. 200 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (centoundici/21)	cad	111,21
Nr. 201 S.04.008.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (settantaquattro/92)	cad/30g	74,92
Nr. 202 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm euro (quattrocentosessantanove/33)	cad	469,33
Nr. 203 S.04.014.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm euro (trecentoquindici/89)	cad/30g	315,89
Nr. 204 S.06.006.01	Linea vita strutturale da 35 m su pali h 50 di estremità ed intermedi oltre i 15 m di interasse, base piana (KSC PLUS), certificata secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea all'utilizzo contemporaneo di massimo nr. 4 operatori. Kit tipo Linea Vita composta da nr. 2 pali esterni e nr. 2 pali intermedi h-50 cm con base piana, in metallo S 355 zincato Top Class - Lanthane TR175, nr. 1 cavo inox diam. 8 mm a 49 fili da 35 m cablato da un lato, nr. 1 tenditore inox, nr. 1 dissipatore di energia, nr. 1 kit serracavo PLUS, nr. 1 targhetta identificativa. Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici alle strutture portanti come da progetto strutturale. Linea vita da 35 m euro (duemiladuecentosessantanove/55)	a corpo	2'269,55
	Potenza, 22/06/2023		
	Il Tecnico		

[illegible]

Codice	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)
--------	-----------------------	------	---------------	----------	----------------

NP.01.ED	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante in polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS	mq	26,63		
	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1.250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica lambdaD 0,033 W/mK, resistenza a compressione >= 300 kPa secondo EN 826: spessore 60 mm				
A	COSTI DIRETTI				
A1	MANO D'OPERA				
	Operaio 1° Livello	h	21,17	0,000	0,00
	Operaio 2° Livello	h	23,89	0,000	0,00
	Operaio 3° Livello	h	25,83	0,100	2,58
	Operaio 4° Livello	h	27,33	0,100	2,73
	Operaio 5° Livello	h	28,85	0,000	0,00
	Operaio 6° Livello	h	33,38	0,000	0,00
	Operaio 7° Livello	h	36,3	0,000	0,00
	totale mano d'opera				5,32
A2	MATERIALI				
	Pannello XPS	mq	13,94	1,00	13,94
	Collante	kg	2,87	0,50	1,44
					0,00
	totale materiali				15,38
A3	ATTREZZATURE ED ONERI				
	totale attrezzature e noli				0,00
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				20,69
B	COSTI INDIRETTI				
B1	spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	20,69	3,52
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	3,52	0,18
B3	utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	24,21	2,42
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			26,63 €

Codice	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)
--------	-----------------------	------	---------------	----------	----------------

NP.02.ED	Copertura con pannello termoisolante	mq	52,07		
	Copertura con pannello termoisolante costituito da supporto esterno grecato in acciaio zincato e preverniciato di spessore minimo mm 0,50 ed interno in cartongesso bituminato atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante conforme alla norma UNI EN 14509, con interposto strato isolante di schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc , con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite: spessore 100 mm				
A	COSTI DIRETTI				
A1	MANO D'OPERA				
	Operaio 1° Livello	h	21,17	0,180	3,81
	Operaio 2° Livello	h	23,89	0,180	4,30
	Operaio 3° Livello	h	25,83	0,180	4,65
	Operaio 4° Livello	h	27,33	0,180	4,92
	Operaio 5° Livello	h	28,85	0,000	0,00
	Operaio 6° Livello	h	33,38	0,000	0,00
	Operaio 7° Livello	h	36,3	0,000	0,00
	totale mano d'opera				17,68
A2	MATERIALI				
	Pannello termoisolante	mq	21,00	1,00	21,00
					0,00
					0,00
	totale materiali				21,00
A3	ATTREZZATURE ED ONERI				
	Nolo di gru a torre	h	0,01	27,78	0,2778
	Trasporto	mq	1,5	1	1,5
	totale attrezzature e oneri				1,78
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				40,46
B	COSTI INDIRETTI				
B1	spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	40,46	6,88
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	6,88	0,34
B3	utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	47,34	4,73
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			52,07 €

Codice	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)
--------	-----------------------	------	---------------	----------	----------------

NP.03.ED	Stuccatura di pareti in blocchi autoclavati	mq	3,23		
	Stuccatura di pareti a seguito realizzate con blocchi autoclavati				
A	COSTI DIRETTI				
A1	MANO D'OPERA				
	Operaio 1° Livello	h	21,17	0,000	0,00
	Operaio 2° Livello	h	23,89	0,000	0,00
	Operaio 3° Livello	h	25,83	0,040	1,03
	Operaio 4° Livello	h	27,33	0,040	1,09
	Operaio 5° Livello	h	28,85	0,000	0,00
	Operaio 6° Livello	h	33,38	0,000	0,00
	Operaio 7° Livello	h	36,3	0,000	0,00
	totale mano d'opera				2,13
A2	MATERIALI				
	Stucco in pasta	kg	0,25	1,52	0,38
					0,00
					0,00
	totale materiali				0,38
A3	ATTREZZATURE ED ONERI				
			0	0	0
			0	0	0
	totale attrezzature e oneri				0,00
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2,51
B	COSTI INDIRETTI				
B1	spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	2,51	0,43
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	0,43	0,02
B3	utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	2,93	0,29
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			3,23 €

Codice	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)
--------	-----------------------	------	---------------	----------	----------------

NP.01.IM	Recuperatore di calore centralizzato	cad	18459,40		
	Recuperatore di calore centralizzato installato a parete interna o soffitto, con scambiatore a flussi incrociati in controcorrente, completo di filtri sintetici posizionati sull'aspirazione dell'aria espulsa e sulla presa d'aria esterna, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, in opera compresi accessori ed esclusi collegamenti elettrici: Portata aria 3000 mc/h - prevalenza 100 Pa - completo di accessori: Filtro F7 in ingresso - Filtro M5 in uscita				
A	COSTI DIRETTI				
A1	MANO D'OPERA				
	Operaio 1° Livello	h	21,17	0,000	0,00
	Operaio 2° Livello	h	23,89	0,000	0,00
	Operaio 3° Livello	h	25,83	2,000	51,66
	Operaio 4° Livello	h	27,33	4,000	109,32
	Operaio 5° Livello	h	28,85	0,000	0,00
	Operaio 6° Livello	h	33,38	0,000	0,00
	Operaio 7° Livello	h	36,3	0,000	0,00
	totale mano d'opera				160,98
A2	MATERIALI				
	MT.EVHRPT400 ECOCLIMA	cad	13298,09	1,00	13298,09
	Commutatore by-pass	cad	116,41	1,00	116,41
	Commutatore velocità	cad	87,30	1,00	87,30
	Kit filtri M5/F7	cad	680,19	1,00	680,19
	totale materiali				14181,99
A3	ATTREZZATURE ED ONERI				
			0	0	0
			0	0	0
	totale attrezzature e oneri				0,00
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14342,97
B	COSTI INDIRETTI				
B1	spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	14342,97	2438,30
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	2438,30	121,92
B3	utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16781,27	1678,13
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/cad			18 459,40 €

Codice	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)
--------	-----------------------	------	---------------	----------	----------------

NP.02.IM	Recuperatore di calore centralizzato	cad	9058,09		
	Recuperatore di calore centralizzato installato a parete interna o soffitto, con scambiatore a flussi incrociati in controcorrente, completo di filtri sintetici posizionati sull'aspirazione dell'aria espulsa e sulla presa d'aria esterna, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, in opera compresi accessori ed esclusi collegamenti elettrici: Portata aria 2000 mc/h - prevalenza 100 Pa - completo di accessori: Filtro F7 in ingresso - Filtro G4 in uscita				
A	COSTI DIRETTI				
A1	MANO D'OPERA				
	Operaio 1° Livello	h	21,17	0,000	0,00
	Operaio 2° Livello	h	23,89	0,000	0,00
	Operaio 3° Livello	h	25,83	2,000	51,66
	Operaio 4° Livello	h	27,33	4,000	109,32
	Operaio 5° Livello	h	28,85	0,000	0,00
	Operaio 6° Livello	h	33,38	0,000	0,00
	Operaio 7° Livello	h	36,3	0,000	0,00
	totale mano d'opera				160,98
A2	MATERIALI				
	VAM2000L Recuperatore di calore	cad	6038,25	1,00	6038,25
	Filtro F7	cad	296,30	1,00	296,30
	Sensore CO2	cad	542,61	1,00	542,61
					0,00
	totale materiali				6877,16
A3	ATTREZZATURE ED ONERI				
			0	0	0
			0	0	0
	totale attrezzature e oneri				0,00
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7038,14
B	COSTI INDIRETTI				
B1	spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7038,14	1196,48
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	1196,48	59,82
B3	utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8234,62	823,46
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/cad			9 058,09 €

Codice	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)
--------	-----------------------	------	---------------	----------	----------------

NP.03.IM	Unità di trattamento ROOFTOP	cad	108031,93		
	Unità di trattamento aria tipo ROOFTOP costituito da pompa di calore batteria preriscaldamento/raffrescamento, postriscaldamento, umidificazione idoneo per impianto a tuttaria per climatizzazione invernale, estiva e rinnovo dell'aria: portata 21600 m3/h - completo di filtri G4 uscita e F7 ingresso - sensore CO2 - fornitura e installazione				
A	COSTI DIRETTI				
A1	MANO D'OPERA				
	Operaio 1° Livello	h	21,17	0,000	0,00
	Operaio 2° Livello	h	23,89	0,000	0,00
	Operaio 3° Livello	h	25,83	4,000	103,32
	Operaio 4° Livello	h	27,33	4,000	109,32
	Operaio 5° Livello	h	28,85	0,000	0,00
	Operaio 6° Livello	h	33,38	0,000	0,00
	Operaio 7° Livello	h	36,3	0,000	0,00
	totale mano d'opera				212,64
A2	MATERIALI				
	Rooftop tipo mod.UATYA120BFC3Y1 Daikin	cad	83652,17	1,00	83652,17
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
					0,00
	totale materiali				83652,17
A3	ATTREZZATURE ED ONERI				
	Nolo gru	h	25,36	3	76,08
			0	0	0
	totale attrezzature e oneri				76,08
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				83940,89
B	COSTI INDIRETTI				
B1	spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	83940,89	14269,95
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	14269,95	713,50
B3	utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	98210,84	9821,08
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/cad			108 031,93 €

Codice	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)
--------	-----------------------	------	---------------	----------	----------------

NP.04.IM	Scalda acqua a pompa di calore aria - acqua	cad	3981,31		
	Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio inox, per installazione a basamento (classe A+ di efficienza energetica secondo Erp), con coibentazione in poliuretano espanso, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, posto in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: 270 Litri				
A	COSTI DIRETTI				
A1	MANO D'OPERA				
	Operaio 1° Livello	h	21,17	0,000	0,00
	Operaio 2° Livello	h	23,89	0,000	0,00
	Operaio 3° Livello	h	25,83	3,000	77,49
	Operaio 4° Livello	h	27,33	3,000	81,99
	Operaio 5° Livello	h	28,85	0,000	0,00
	Operaio 6° Livello	h	33,38	0,000	0,00
	Operaio 7° Livello	h	36,3	0,000	0,00
	totale mano d'opera				159,48
A2	MATERIALI				
	Scalda acqua a pompa di calore tipo DAIKIN EKHHE260CV37	cad	2934,00	1,00	2934,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
					0,00
	totale materiali				2934,00
A3	ATTREZZATURE ED ONERI				
			0	0	0
			0	0	0
	totale attrezzature e oneri				0,00
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3093,48
B	COSTI INDIRETTI				
B1	spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	3093,48	525,89
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	525,89	26,29
B3	utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	3619,37	361,94
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/cad			3 981,31 €

Codice	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)
--------	-----------------------	------	---------------	----------	----------------

NP.01.IAVL	Impianto audio, video e luci a servizio dell'auditorium	cad	56314,59		
	Impianto audio, video e luci a servizio dell'auditorium. Impianto video composto da: videoproiettore, schermo motorizzato e supporti. Impianto audio composto da: n.2 microfoni a mano, n.4 microfoni da tavolo, ricevitore multifrequenza, staffaggi, mixer, woofer, fly bar, amplificator, armadio rack, schermo lcd 24" e lettore BlueRay. Impianto luci composto da: n.10 par led 250w, n.16 par led 64cob rgbwa+uv da 300w, traliccio triangolare e light control.				
A	COSTI DIRETTI				
A1	MANO D'OPERA				
	Operaio 1° Livello	h	21,17	0,000	0,00
	Operaio 2° Livello	h	23,89	0,000	0,00
	Operaio 3° Livello	h	25,83	48,000	1239,84
	Operaio 4° Livello	h	27,33	48,000	1311,84
	Operaio 5° Livello	h	28,85	48,000	1384,80
	Operaio 6° Livello	h	33,38	0,000	0,00
	Operaio 7° Livello	h	36,3	0,000	0,00
	totale mano d'opera				3936,48
A2	MATERIALI				
	Videoproiettore	cad	6753,00	1,00	6753,00
	Schermo motorizzato	cad	1900,00	1,00	1900,00
	Supporto polivalente SYSTEM 2	cad	53,00	1,00	53,00
	Mixer Digitoool features	cad	2500,00	1,00	2500,00
	Microfono a mano con trasmettitore multiradio	cad	325,00	2,00	650,00
	Microfono da tavolo	cad	125,00	4,00	500,00
	Ricevitore multifrequenza	cad	1060,00	1,00	1060,00
	Coppia staffe e set cavi	cad	27,00	1,00	27,00
	Mixer regolatore audio	cad	3500,00	1,00	3500,00
	DB Technologies	cad	1230,00	5,00	6150,00
	Link bracket	cad	61,75	4,00	247,00

	Fly bar	cad	164,00	3,00	492,00
	DB Technologies SUB	cad	685,00	2,00	1370,00
	Armadio rack	cad	589,00	1,00	589,00
	Schermo LCD 24"	cad	120,00	1,00	120,00
	Lettore Blu-ray	cad	589,00	1,00	589,00
	Par Led 250 w	cad	400,00	10,00	4000,00
	Par Led 64 cob	cad	350,00	16,00	5600,00
	Traliccio triango	cad	230,00	9,00	2070,00
	Light control	cad	1650,00	1,00	1650,00
	totale materiali				39820,00
A3	ATTREZZATURE ED ONERI				
			0	0	0
			0	0	0
	totale attrezzature e oneri				0,00
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				43756,48
B	COSTI INDIRETTI				
B1	spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	43756,48	7438,60
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	7438,60	371,93
B3	utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	51195,08	5119,51
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/cad			56 314,59 €

Codice	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)
--------	-----------------------	------	---------------	----------	----------------

NP.02.IAVL	Buffle acustici auditorium	cad	35218,24		
	Buffle acustici a servizio dell'auditorium in fibra di poliestere 2400 x 600 x 18				
A	COSTI DIRETTI				
A1	MANO D'OPERA				
	Operaio 1° Livello	h	21,17	0,000	0,00
	Operaio 2° Livello	h	23,89	0,000	0,00
	Operaio 3° Livello	h	25,83	40,000	1033,20
	Operaio 4° Livello	h	27,33	40,000	1093,20
	Operaio 5° Livello	h	28,85	0,000	0,00
	Operaio 6° Livello	h	33,38	0,000	0,00
	Operaio 7° Livello	h	36,3	0,000	0,00
	totale mano d'opera				2126,40
A2	MATERIALI				
	Pannello acustico 2400x600x18	cad	107,64	180,00	19375,20
	Sistemi di fissaggio	cad	540,00	8,45	4563,00
			0,00	0,00	0,00
					0,00
	totale materiali				23938,20
A3	ATTREZZATURE ED ONERI				
	Trasporto	cad	1300	1	1300
			0	0	0
	totale attrezzature e oneri				1300,00
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				27364,60
B	COSTI INDIRETTI				
B1	spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	27364,60	4651,98
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	4651,98	232,60
B3	utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	32016,58	3201,66
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/cad			35 218,24 €

Codice	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)
--------	-----------------------	------	---------------	----------	----------------

NP.01.AR	Poltrona per auditorium	cad	227,02		
	Poltrona per auditorium sganciabile con rivestimento in tessuto ignifugo classe M1				
A	COSTI DIRETTI				
A1	MANO D'OPERA				
	Operaio 1° Livello	h	21,17	0,000	0,00
	Operaio 2° Livello	h	23,89	0,000	0,00
	Operaio 3° Livello	h	25,83	0,300	7,75
	Operaio 4° Livello	h	27,33	0,300	8,20
	Operaio 5° Livello	h	28,85	0,000	0,00
	Operaio 6° Livello	h	33,38	0,000	0,00
	Operaio 7° Livello	h	36,3	0,000	0,00
	totale mano d'opera				15,95
A2	MATERIALI				
	Poltrona auditorium	cad	153,00	1,00	153,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
					0,00
	totale materiali				153,00
A3	ATTREZZATURE ED ONERI				
	Trasporto	cad	7,45	1	7,45
			0	0	0
	totale attrezzature e oneri				7,45
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				176,40
B	COSTI INDIRETTI				
B1	spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	176,40	29,99
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	29,99	1,50
B3	utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	206,39	20,64
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/cad			227,02 €

Codice	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)
--------	-----------------------	------	---------------	----------	----------------

NP.02.AR	Tendaggi a servizio dell'auditorium	cad	71270,35		
	Fornitura e posa in opera di tendaggi composti da sipario in velluto compreso di n.2 binari motorizzati, tendaggio oscurante in tessuto ignifugo 500 x 400, tendaggio oscurante in tessuto ignifugo 1000 x 420, tendaggio oscurante in tessuto ignifugo 300 x 280				
A	COSTI DIRETTI				
A1	MANO D'OPERA				
	Operaio 1° Livello	h	21,17	0,000	0,00
	Operaio 2° Livello	h	23,89	0,000	0,00
	Operaio 3° Livello	h	25,83	32,000	826,56
	Operaio 4° Livello	h	27,33	32,000	874,56
	Operaio 5° Livello	h	28,85	0,000	0,00
	Operaio 6° Livello	h	33,38	0,000	0,00
	Operaio 7° Livello	h	36,3	0,000	0,00
	totale mano d'opera				1701,12
A2	MATERIALI				
	Sipario 1500 x 420	cad	27900,00	1,00	27900,00
	Tendaggio 500 x 400	cad	3690,00	2,00	7380,00
	Tendaggio 1000 x 420	cad	6318,00	2,00	12636,00
	Tendaggio 500 x 400	cad	2880,00	2,00	5760,00
	totale materiali				53676,00
A3	ATTREZZATURE ED ONERI				
			0	0	0
			0	0	0
	totale attrezzature e oneri				0,00
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				55377,12
B	COSTI INDIRETTI				
B1	spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	55377,12	9414,11
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	9414,11	470,71
B3	utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	64791,23	6479,12
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	cad			71 270,35 €

Codice	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)
--------	-----------------------	------	---------------	----------	----------------

NP.01.BA	Fornitura e posa in opera di ascensore elettrico con 2 fermate	cad	45000,00		
	'Fornitura e posa in opera di ascensore elettrico con 2 fermate + fermata quota palco completo di oneri e accessori per il lavoro finito in perfetta regola d'arte.				
A	COSTI DIRETTI				
A1	MANO D'OPERA				
	Operaio 1° Livello	h	21,17	0,000	0,00
	Operaio 2° Livello	h	23,89	0,000	0,00
	Operaio 3° Livello	h	25,83	48,000	1239,84
	Operaio 4° Livello	h	27,33	48,000	1311,84
	Operaio 5° Livello	h	28,85	48,000	1384,80
	Operaio 6° Livello	h	33,38	48,000	1602,24
	Operaio 7° Livello	h	36,3	0,000	0,00
	totale mano d'opera				5538,72
A2	MATERIALI				
	Ascensore elettrico	cad	29426,31	1,00	29426,31
		cad	0,00	0,00	0,00
		cad	0,00	0,00	0,00
		cad	0,00	0,00	0,00
	totale materiali				29426,31
A3	ATTREZZATURE ED ONERI				
			0	0	0
			0	0	0
	totale attrezzature e oneri				0,00
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				34965,03
B	COSTI INDIRETTI				
B1	spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	34965,03	5944,06
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	5944,06	297,20
B3	utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	40909,09	4090,91
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	cad			45 000,00 €

Codice	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)
--------	-----------------------	------	---------------	----------	----------------

NP.02.BA	Fornitura e posa in opera di elevatore per palco	cad	15000,00		
	'Fornitura e posa in opera di elevatore elettrico per palco h=1 m.				
A	COSTI DIRETTI				
A1	MANO D'OPERA				
	Operaio 1° Livello	h	21,17	0,000	0,00
	Operaio 2° Livello	h	23,89	0,000	0,00
	Operaio 3° Livello	h	25,83	38,000	981,54
	Operaio 4° Livello	h	27,33	38,000	1038,54
	Operaio 5° Livello	h	28,85	0,000	0,00
	Operaio 6° Livello	h	33,38	0,000	0,00
	Operaio 7° Livello	h	36,3	0,000	0,00
	totale mano d'opera				2020,08
A2	MATERIALI				
	Elevatore	cad	9634,93	1,00	9634,93
		cad	0,00	0,00	0,00
		cad	0,00	0,00	0,00
		cad	0,00	0,00	0,00
	totale materiali				9634,93
A3	ATTREZZATURE ED ONERI				
			0	0	0
			0	0	0
	totale attrezzature e oneri				0,00
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11655,01
B	COSTI INDIRETTI				
B1	spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11655,01	1981,35
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	1981,35	99,07
B3	utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13636,36	1363,64
C	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	cad			15 000,00 €

ANALISI DEI PREZZI OPERA COMPOSTA

N.P.

01.IE

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: mm 515x201x80

Riferimento	Analisi dei Materiali	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
v70010	cassetta da incasso 515x201x80	N.	1,000	16,98	16,98
					-
Totale materiali €.					16,98

Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
			-		
			-		
			-		
			-		
Totale macchinari €.					

Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
fab. Provv.OO.PP	Operaio Specializzato	ora	-	28,82	-
fab. Provv.OO.PP	Operaio Qualificato	ora	0,300	27,24	8,17
fab. Provv.OO.PP	Operaio Comune	ora	-	25,76	-
Totale mano d'opera €.					8,17

Prezzo complessivo (materiali + macchinari + manodopera) €. **25,15**

Spese Generali 15% di €. 25,15 **3,77**

Totale (prezzo complessivo + Spese generali) €. **28,92**

Utile dell'Impresa 10% di €. **2,89**

Totale (prezzo complessivo + Spese generali + utile dell'impresa) €. **31,37**

PREZZO DA APPLICARE €. **31,37**

ANALISI DEI PREZZI OPERA COMPOSTA

N.P.

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: mm 248x248x120

Riferimento	Analisi dei Materiali	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
v70207	Scatola derivazione incasso 248x248x120	N.	1,000	40,17	40,17
Totale materiali €.					40,17

Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
			-		
			-		
			-		
			-		
Totale macchinari €.					

Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
Fab. Provv.OO.PP	Operaio Specializzato	ora	-	28,82	-
Fab. Provv.OO.PP	Operaio Qualificato	ora	0,300	27,24	8,17
Fab. Provv.OO.PP	Operaio Comune	ora	-	25,76	-
Totale mano d'opera €.					8,17

Prezzo complessivo (materiali + macchinari + manodopera) €. **48,34**

Spese Generali 15% di €. 48,34 **7,25**

Totale (prezzo complessivo + Spese generali) €. **55,59**

Utile dell'Impresa 10% di €. **5,56**

Totale (prezzo complessivo + Spese generali + utile dell'impresa) €. **61,15**

PREZZO DA APPLICARE €. **61,15**

ANALISI DEI PREZZI OPERA COMPOSTA

N.P.

03.IE

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: 515x248x120mm

Riferimento	Analisi dei Materiali	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
v70211	Scatola derivazione incasso 515x248x120	N.	1,000	60,84	60,84
Totale materiali €.					60,84

Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
			-		
			-		
			-		
			-		
Totale macchinari €.					

Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
fab. Provv.OO.PP	Operaio Specializzato	ora	-	28,82	-
fab. Provv.OO.PP	Operaio Qualificato	ora	0,300	27,24	8,17
fab. Provv.OO.PP	Operaio Comune	ora	-	25,76	-
Totale mano d'opera €.					8,17

Prezzo complessivo (materiali + macchinari + manodopera) €.**69,01****Spese Generali 15% di €.**

69,01

10,35**Totale** (prezzo complessivo + Spese generali) €.**79,36****Utile dell'Impresa 10% di €.****7,94****Totale** (prezzo complessivo + Spese generali + utile dell'impresa) €.**87,30****PREZZO DA APPLICARE €.****87,30**

ANALISI DEI PREZZI OPERA COMPOSTA

N.P.

04.IE

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opere di relè di chiamata WCH

Riferimento	Analisi dei Materiali	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
13120024	RELÈ BISTABILE CON COMANDO DI RESET 12 A	N.	1,000	55,25	55,25
7812123012	TRASFORMATORE 220V/12V	N.	1,000	49,70	49,70
Totale materiali €.					104,95

Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
			-		
			-		
			-		
			-		
Totale macchinari €.					

Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
fab. Provv.OO.PP	Operaio Specializzato	ora	-	28,82	-
fab. Provv.OO.PP	Operaio Qualificato	ora	0,500	27,24	13,62
fab. Provv.OO.PP	Operaio Comune	ora	-	25,76	-
Totale mano d'opera €.					13,62

Prezzo complessivo (materiali + macchinari + manodopera) €.

118,57
Spese Generali 15% di €.

118,57

17,79
Totale (prezzo complessivo + Spese generali) €.

136,36
Utile dell'Impresa 10% di €.
13,64
Totale (prezzo complessivo + Spese generali + utile dell'impresa) €.

149,99
PREZZO DA APPLICARE €.
149,99

ANALISI DEI PREZZI OPERA COMPOSTA

N.P.

05.IE

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di Panel led 39W luce 4000K dim 60x60 da installabile a soffitto o in controsoffitto

Riferimento	Analisi dei Materiali	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
PQA90-426040	PANNELLO LED P-QUADRO 600X600 MM CRI>90 - 36/39W - luce 4000K	N.	1,000	61,00	61,00
Totale materiali €.					61,00

Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
			-		
			-		
			-		
			-		
Totale macchinari €.					

Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
Fab. Provv.OO.PP	Operaio Specializzato	ora	-	28,82	-
Fab. Provv.OO.PP	Operaio Qualificato	ora	0,300	27,24	8,17
Fab. Provv.OO.PP	Operaio Comune	ora	0,300	25,76	7,73
Totale mano d'opera €.					15,90

Prezzo complessivo (materiali + macchinari + manodopera) **€.** **76,90**

Spese Generali 15% di €. **76,90** **11,54**

Totale (prezzo complessivo + Spese generali) **€.** **88,44**

Utile dell'Impresa 10% di €. **8,84**

Totale (prezzo complessivo + Spese generali + utile dell'impresa) **€.** **97,28**

PREZZO DA APPLICARE €. **97,28**

ANALISI DEI PREZZI OPERA COMPOSTA

N.P.

06.IE

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di binario elettrificato trifase modello tipo INLighting 310554

Riferimento	Analisi dei Materiali	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
310554	TRY Guida portante - Iniziale 5P ON-OFF L:1000	N.	1,000	48,57	48,57
310550	TRY Sospensione a catena	N.	2,000	8,00	16,00
Totale materiali €.					64,57

Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
			-		
			-		
			-		
			-		
Totale macchinari €.					

Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
fab. Provv.OO.PP	Operaio Specializzato	ora	-	28,82	-
fab. Provv.OO.PP	Operaio Qualificato	ora	0,100	27,24	2,72
fab. Provv.OO.PP	Operaio Comune	ora	0,100	25,76	2,58
Totale mano d'opera €.					5,30

Prezzo complessivo (materiali + macchinari + manodopera) €.

69,87

Spese Generali 15% di €.

69,87

10,48

Totale (prezzo complessivo + Spese generali) €.

80,35

Utile dell'Impresa 10% di €.

8,04

Totale (prezzo complessivo + Spese generali + utile dell'impresa) €.

88,39

PREZZO DA APPLICARE €.

88,39

ANALISI DEI PREZZI OPERA COMPOSTA

N.P.

07.IE

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di plafoniera 53W luce 4000K da applicare su binario elettrificato. Modello tipo INLighting 305673

Riferimento	Analisi dei Materiali	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
305673	TRY Inserto luminoso simmetrico extradiffondente ON-OFF S/EW 66-840-88	N.	1,000	252,00	252,00
		N.			
Totale materiali €.					252,00

Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
			-		
			-		
			-		
			-		
Totale macchinari €.					

Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
Fab. Provv.OO.PP	Operaio Specializzato	ora	-	28,82	-
Fab. Provv.OO.PP	Operaio Qualificato	ora	0,100	27,24	2,72
Fab. Provv.OO.PP	Operaio Comune	ora	-	25,76	-
Totale mano d'opera €.					2,72

Prezzo complessivo (materiali + macchinari + manodopera) €.

254,72

Spese Generali 15% di €.

254,72

38,21

Totale (prezzo complessivo + Spese generali) €.

292,93

Utile dell'Impresa 10% di €.

29,29

Totale (prezzo complessivo + Spese generali + utile dell'impresa) €.

322,23

PREZZO DA APPLICARE €.

322,23

ANALISI DEI PREZZI OPERA COMPOSTA

N.P.

08.IE

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di torretta a pavimento 8-10 moduli. completo di controcassa, cassetta da incasso, portafrutti, coperchio personalizzabile e quanto altro occorre per dare l'opera finita

Riferimento	Analisi dei Materiali	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
150701	BTICINO		1,000	118,18	118,18
150561S	BTICINO		1,000	162,57	162,57
150713	BTICINO		2,000	11,07	22,14
150718	BTICINO		1,000	1,65	1,65
150719	BTICINO		2,000	26,58	53,16
Totale materiali €.					357,70

Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
			-		
			-		
			-		
			-		
Totale macchinari €.					

Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
Fab. Provv.OO.PP	Operaio Specializzato	ora	-	28,82	-
Fab. Provv.OO.PP	Operaio Qualificato	ora	0,500	27,24	13,62
Fab. Provv.OO.PP	Operaio Comune	ora	-	25,76	-
Totale mano d'opera €.					13,62

Prezzo complessivo (materiali + macchinari + manodopera) €.

371,32

Spese Generali 15% di €.

371,32

55,70

Totale (prezzo complessivo + Spese generali) €.

427,02

Utile dell'Impresa 10% di €.

42,70

Totale (prezzo complessivo + Spese generali + utile dell'impresa) €.

469,72

PREZZO DA APPLICARE €.

469,72

ANALISI DEI PREZZI OPERA COMPOSTA

N.P.

09.IE

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 16kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 160 A

Riferimento	Analisi dei Materiali	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
T714E160	M1 160E - magnetot 3P+N/2 160A 16kA	N.	1,000	948,70	948,70
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
Totale materiali €.					948,70

Riferimento	Macchinari	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
			-		
			-		
			-		
			-		
Totale macchinari €.					

Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Prezzo U.	Prezzo Tot.
Tab. ML prov. MT	5° Livello	ora	0,500	28,82	14,41
Tab. ML prov. MT	4° Livello	ora	0,500	27,24	13,62
Tab. ML prov. MT	3° Livello	ora	-	25,76	-
Totale mano d'opera €.					28,03

Prezzo complessivo (materiali + macchinari + manodopera) €.	976,73
--	---------------

Spese Generali 15% di €.	976,73	146,51
---------------------------------	--------	---------------

Totale (prezzo complessivo + Spese generali) €.	1 123,24
--	-----------------

Utile dell'Impresa 10% di €.	112,32
-------------------------------------	---------------

Totale (prezzo complessivo + Spese generali + utile dell'impresa) €.	1 235,56
---	-----------------

PREZZO DA APPLICARE €.	1 235,56
-------------------------------	-----------------