AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRANDINA

PIAZZA PLEBISCITO

PROVINCIA DI MATERA

FUTURA — LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4 :ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

# Riqualificazione architettonica e funzionale della Palestra della Scuola media "Giovanni Paolo II"

**CUP: E49G22000000006**

IL Progettista incaricato
( Arch. Daniela Carmen COSCIA )

Il Responsabile dell'Area Tecnica
( Ing. Antonio MELE )

## IMPIANTO ELETTRICO
## QUADRO Q14 PIANO INTERRATO

**Tav. 13**

Scala: 1:100 — data: Giugno 2023

Tutti i diritti relativi al presente progetto sono riservati a norma di legge. Nessuna parte del progetto può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro senza il preventivo consenso scritto dell'autore. Tutti i diritti relativi al presente progetto sono riservati a norma di legge. Nessuna parte del progetto può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro senza il preventivo consenso scritto dell'autore.

C.01
F.1



*DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO*

| | |
|---|---|
| TIPO DI QUADRO: | ALPHA 125 |
| NORMA DI RIFERIMENTO: | CEI 23-49 23-49 |
| CONDIZIONE NORMALE | 400/230 |
| CORRENTE NOMINALE ASSIEME (A) | 0 |
| CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE | 0 |
| DI BREVE DURATA (1s / 1s SA) | 10 |
| CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE DI PICCO (kA) | 17 |
| ALTEZZA (mm): | |
| LARGHEZZA (mm): | 660 |
| PROFONDITA' (mm): | 140 |
| GRADO DI PROTEZIONE: | IP43 (senza porta IP3X) |
| TIPO DI INSTALLAZIONE: | Da incasso |
| COLORE INVOLUCRO: | RAL 7035 |
| TIPO DI PORTA: | VEDI DISEGNO |
| ACCESSIBILITA': | ANTERIORE |

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
SB OS: Sbarre 400A,rame,di sezionin
SB ON: Sbarre sezionate nel neutro
SB OF: Sbarre orizzontali
SB VF: Sbarre verticali posteriori

| Rev. | Data | Descrizione | Dis. | Contr. | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03/06/2023 | | | | |

Progetto: Scuola Media "Giovanni Paolo II" FERRANDINA
Disegno:
Codice:
Note:

QUADRO PIANO INTERRATO — QPI

Quadro N°: Q_QPI_00001 — Installato: COMUNE DI FERRANDINA(MT) — Vigile: 1 — Sigle: — — N° Disegno:

| | |
|---|---|
| Q.ta Quadro: | QPI |
| Partenza: | QPI C-C |
| Cavo [mm²]: | 1(4x25)+(1PE16) |
| Lunghezza [m]: | 10 |
| Tensione [V]: | 220 |
| Frequenza [Hz]: | 50 |
| Potenza: | Quadrupolare |
| Tipo morsetto: | BW 35 |
| Numerazione morsetto: | 1,2,3,4,5 |

| | |
|---|---|
| Prefisso quadro: | QPI |
| Alimentazione quadro: | Quadro(QGBT) |
| Ik Max [kA]: | 4,268 |
| Tensione nominale di impiego [V]: | 220 |
| Tensione di isolamento nominale[V]: | |
| Frequenza [Hz]: | 50 |
| Corrente ammissibile 1 s [kA]: | 4,5 |
| Grado di protezione IP: | |
| Codice: | |




| Sigla utenza | QPI C-1 GENERALE QUADRO | QPI C-1 Scaricatore di Tensione | QPI C-2 Spia presenza Tensione | QPI C-3 Generale Luci interne | QPI C-4 Luce scalinata "LSCA" | QPI C-5 Luce corridoio "LCOR" | QPI C-6 Luce atrio "LATRIO" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | | | | | | | |
| Potenza Contemporanea [kW] | 13 | 0 | 0 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Corrente (Ib) [A] | 46 | 0 | 0 | 10 | 4,374 | 4,374 | 4,374 |
| Cos(f) | 0,918 | — | — | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Coeff. di Contemporaneita' [%] | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Schema Funzionale | | | | | | | |
| PROTEZIONE Marca | | | | | | | |
| PROTEZIONE Modello | | | | | | | |
| PROTEZIONE Esecuzione | | | | | | | |
| PROTEZIONE Im (max/min/reg) [A] | —/—/— | —/—/500 | —/—/4,5 | —/—/250 | —/—/100 | —/—/100 | —/—/100 |
| PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] | —/—/— | —/—/100 | —/—/2 | —/—/125 | —/—/16 | —/—/16 | —/—/16 |
| PROTEZIONE Pcd / Curva [kA] | 4 kW | 3P x 50 / K / [g] | 3P [ x 2 / K / C ] | 1P + [ N + N / C ] | 1P + N / 6 / C | 1P + N / 6 / C | 1P + N / 6 / C |
| PROTEZIONE P.d.I. [kA] | — | 10 | 25 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| PROTEZIONE I differenziale [A] | — | — | — | 0,03 - G AC | — | — | — |
| Coeff. Utilizzazione Ku [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Contattore Tipo | | | | | | | |
| NOTE | | | | | | | |
| LINEA C.d.I Linea (con Ib) [%] | | 0,41 | 0,41 | 0,97 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| LINEA Sigla | | — | — | FG16R16 | FG17B01 PE | FG17B01 PE | FG17B01 PE |
| LINEA Lunghi. fi, max Prot [m] | | — | — | 5,5/16666 | 20/40 | 35/40 | 55/40 |
| LINEA Posa | | — | — | 143(S7),3X6,0 | 143(S7),3X6,0 | 143(S7),3X6,0 | 143(S7),3X6,0 |
| LINEA Sezione [mm²] | | — | — | 4*(4)G10 (PE6) | 2(1x1,5)+PE(1,5) | 2(1x1,5)+PE(1,5) | 2(1x1,5)+PE(1,5) |
| LINEA Portata (Iz) [A] | | — | — | 46 | 24 | 24 | 24 |

| Rev. | Data | Descrizione | Dis. | Contr. | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03/06/2023 | | | | |

Progetto: Scuola Media "Giovanni Paolo II" FERRANDINA
Disegno:
Codice:
Note:

QUADRO PIANO INTERRATO — QPI

Quadro N°: Ed49G22000000006QPI001 — Installato: COMUNE DI FERRANDINA(MT) — Vigile: 1 — Sigle: — — N° Disegno: 2




| Sigla utenza | QPI C-7 Luce scalgliatoi e bagni "LSPO" | QPI C-8 Luce emergenza "LEP" | QPI C-9 Generale Luci esterne | QPI C-10 Luci esterne | QPI C-11 Circuiterii luci esterne CONVITTORE ZA DICIA 1Mx1NC 1L | QPI C-12 CRO3,000 | QPI C-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | | | | | | | |
| Potenza Contemporanea [kW] | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 |
| Corrente (Ib) [A] | 4,374 | 1,75 | 6,125 | 6,125 | 6,125 | 0 | 0 |
| Cos(f) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | — | — |
| Coeff. di Contemporaneita' [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Schema Funzionale | | | | | | | |
| PROTEZIONE Marca | | | | | | | |
| PROTEZIONE Modello | | | | | | | |
| PROTEZIONE Esecuzione | | | | | | | |
| PROTEZIONE Im (max/min/reg) [A] | —/—/100 | —/—/100 | —/—/100 | —/—/100 | —/—/— | —/—/— | —/—/100 |
| PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] | —/—/16 | —/—/16 | —/—/16 | —/—/16 | —/—/— | —/—/— | —/—/16 |
| PROTEZIONE Pcd / Curva [kA] | 1P + N / 6 / C | 1P + N / 6 / C | 1P + N / 6 / C | — | 2 x 6 / g | — | 1P + N / 6 / C |
| PROTEZIONE P.d.I. [kA] | 4,5 | 4,5 | 4,5 | — | 25 | — | 4,5 |
| PROTEZIONE I differenziale [A] | 0,03 - G AC | 0,03 - G AC | — | — | — | — | 0,03 - G AC |
| Coeff. Utilizzazione Ku [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Contattore Tipo | | | | | | | |
| NOTE | | | | | | | |
| LINEA C.d.I Linea (con Ib) [%] | 2,03 | 1,03 | 0,54 | 0,54 | 2,83 | 0,54 | 0,54 |
| LINEA Sigla | FG17R01 PE | FG17R01 PE | — | — | FG17 | — | — |
| LINEA Lunghi. fi, max Prot [m] | 40/3 | 50/10 | —/— | —/— | 8—/— | 30/1 | —/— |
| LINEA Posa | 143(S7),3X6,0 | 143(S7),3X6,0 | 143(S7),3X6,0 | 143(S7),3X6,0 | 143(S7),3X6,0 | — | 143(S7),3X6,0 |
| LINEA Sezione [mm²] | 2(1x6)+PE(6) | 2(1x1,5)+PE(1,5) | — | — | 2(1x2,5)+PE(2,5) | — | — |
| LINEA Portata (Iz) [A] | 46 | 24 | — | — | 25 | — | — |

| Rev. | Data | Descrizione | Dis. | Contr. | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03/06/2023 | | | | |

Progetto: Scuola Media "Giovanni Paolo II" FERRANDINA
Disegno:
Codice:
Note:

QUADRO PIANO INTERRATO — QPI

Quadro N°: Ed49G22000000006QP002 — Installato: COMUNE DI FERRANDINA(MT) — Vigile: 2 — Sigle: — — N° Disegno: 3




| Sigla utenza | QPI C-14 LINEA PRESE SPOGLIATOI "PSPO" | QPI C-15 LINEA PRESE CORRIDOI CATTEDE "PSCO" | QPI C-16 LINEA PRESE MAGAZINO "PMAG" | QPI C-17 Atri, Quadro Palestra | QPI C-18 Atri Quadro Sala Pressione | QPI C-2 Riserva 1 | QPI C-3 Riserva 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | | | | | | | |
| Potenza Contemporanea [kW] | 1 | 1 | 1 | 7,94 | 3 | 0 | 0 |
| Corrente (Ib) [A] | 6,297 | 6,297 | 6,297 | 27 | 6,297 | 0 | 0 |
| Cos(f) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | — | — |
| Coeff. di Contemporaneita' [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Schema Funzionale | | | | | | | |
| PROTEZIONE Marca | | | | | | | |
| PROTEZIONE Modello | | | | | | | |
| PROTEZIONE Esecuzione | | | | | | | |
| PROTEZIONE Im (max/min/reg) [A] | —/—/160 | —/—/160 | —/—/160 | —/—/400 | —/—/200 | —/—/100 | —/—/160 |
| PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] | —/—/16 | —/—/16 | —/—/16 | —/—/40 | —/—/20 | —/—/16 | —/—/16 |
| PROTEZIONE Pcd / Curva [kA] | 1P + N / 6 / C | 1P + N / 6 / C | 1P + N / 6 / C | 4 x 40 / C | 4 x 20 / C | 1P + N / 6 / C | 1P + N / 6 / C |
| PROTEZIONE P.d.I. [kA] | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | 4,5 | 4,5 |
| PROTEZIONE I differenziale [A] | 0,03 - G AC | 0,03 - G AC | 0,03 - G AC | 0,3 - G A S | 0,3 - G A S | 0,03 - G AC | 0,03 - G AC |
| Coeff. Utilizzazione Ku [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Contattore Tipo | | | | | | | |
| NOTE | | | | | | | |
| LINEA C.d.I Linea (con Ib) [%] | 2,1 | 1,71 | 1,71 | 1,02 | 1,26 | 0,41 | 0,41 |
| LINEA Sigla | FG17R01 PE | FG17R01 PE | FG17R01 PE | FG16OM16G17 PE | FG16OM16G17 PE | — | — |
| LINEA Lunghi. fi, max Prot [m] | 40/6 | 30/6 | 50/6 | 30/25 | 40/16 | — | — |
| LINEA Posa | 143(S1),3X6,0 | 143(S1),3X6,0 | 143(S1),3X6,0 | 143(S1),3X35,7 | 143(S1),3X35,7 | — | — |
| LINEA Sezione [mm²] | 2(1x6)+PE(6) | 2(1x6)+PE(6) | 2(1x6)+PE(6) | 1(4x25)+PE(16) | 1(4x25)+PE(16) | — | — |
| LINEA Portata (Iz) [A] | 46 | 34 | 46 | 79 | 79 | — | — |

| Rev. | Data | Descrizione | Dis. | Contr. | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03/06/2023 | | | | |

Progetto: Scuola Media "Giovanni Paolo II" FERRANDINA
Disegno:
Codice:
Note:

QUADRO PIANO INTERRATO — QPI

Quadro N°: Ed49G22000000006QP003 — Installato: COMUNE DI FERRANDINA(MT) — Vigile: 3 — Sigle: — — N° Disegno: —